

FDV BLAD FOR CENTECH KOMFYRVAKT BATTERI

GENERELT

Komfyrvakt for å hindre brann på komfyr/platetopp

Maks 230/400VAC STIKK, Maks 3 stk AAA 5V batteri VAKT

Temperaturområde bruk : +10 til +70 grader C.

Temperaturområde lagring : -25 til +70 grader C.

FORVALTNING

Fysisk størrelse (bxhxd, alle tall i mm):

Komfyrvakt Batteri : 112x39x33

Stikk m/integrert rele : 180x90x50

Vekt:

Komfyrvakt Batteri : ←102g. ink batteri

Stikk m/integrert rele : ←500g.

DRIFT

Renhold:

Vakt og stikk rengjøres med fuktig fille med fettløsende vaskemiddel, f.eks salo eller liknende. Rengjøres når det er kommet synlig eller følbart fettbelegg. Helst hver uke.

Energiforbruk:

Vakt: 3W

Henvisninger:

For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS

VEDLIKEHOLD

Rutiner:

Produktene er å anse som vedlikeholdsfrie.

Levetid:

Forventet levetid batteri 4 år

PRODUKT

Komfyrvakt Batteri med radiokommunikasjon for veggmontering SORT

best nr CV049092

Komfyrvakt Batteri med radiokommunikasjon for veggmontering HVIT

best nr CV049085

Komfyrstikk med radiokommunikasjon

best nr CV049313