

SEKSKANTSKRUE MED TANNING

Iht DIN 6921
Fasthetsklasse 8.8
A2C(Gulkromatert stål)



- Skruer med låsetenner
- Tanningen er vinklet og låseskruen sikrer derfor forbindelsen mekanisk i skruens akseretning og motvirker at skruen løsner

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk	Overflatebehandling
Tensilock skrue	0274		
Tensilockskrue Kl.8.8 GCr M5x12	0274 5 12	25/25	GCr
Tensilockskrue Kl.8.8 GCr M5x16	0274 5 16	200/200	GCr
Tensilockskrue Kl.8.8 GCr M6x12	0274 6 12	100/100	GCr
Tensilockskrue Kl.8.8 GCr M6x16	0274 6 16	25/25	GCr
Tensilockskrue Kl.8.8 GCr M6x20	0274 6 20	100/100	GCr
Tensilockskrue Kl.8.8 GCr M6x25	0274 6 25	25/25	GCr
Tensilockskrue Kl.8.8 GCr M6x30	0274 6 30	25/25	GCr
Tensilockskrue Kl.8.8 GCr M8x12	0274 8 12	25/25	GCr
Tensilockskrue Kl.8.8 GCr M8x16	0274 8 16	50/50	GCr
Tensilockskrue Kl.8.8 GCr M8x20	0274 8 20	25/25	GCr
Tensilockskrue Kl.8.8 GCr M8x25	0274 8 25	100/100	GCr
Tensilockskrue Kl.8.8 GCr M8x30	0274 8 30	25/25	GCr
Tensilockskrue Kl.8.8 GCr M10x20	0274 10 20	100/100	GCr
Tensilockskrue Kl.8.8 GCr M10x30	0274 10 30	100/100	GCr
6Kt-Skr Serratert m/Flens M8x40 ElZn 8.8	0274 58 40	25/25	Elzink
Tensilockskrue 8.8-WS10-(A2K)-M6X20	0274 06 20	100/100	Elzink