

EcoLine 10T

2-leder varmekabel 10W/m 230V

EcoLine 10T er en varmekabel med lav byggehøyde. Egner seg godt til installasjon på eksisterende gulv med lavtbyggende overdekning.



Fordeler:

- Fleskibel
- Robust
- 100% sikker skjøt
- Lav byggehøyde

Godkjenning:

- SEMKO godkjent
- IEC/EN 60335
- EAC, UL & CSA godkjent
- CE godkjent

Type

Driftsspenning	220 – 240V
Konstruksjon	Rund to-leder med skjerm
Effekt	10W/m
Maks. omgivelsestemperatur	105°C
Maks. omgivelsestemperatur med spenning	90°C
Kabeldimensjoner	Ø 3,2mm
Deformasjonsstyrke	>600N
Strekkestyrke	>120N
Lederisolasjon	Flammehemmende polymer
Ytterkappe	PVC
Skjerm	Aluminiumsfolie og kobbertråd
Kaldkabel	4 m
Min. installasjonstemperatur	-10°C
Min. bøyeradius	6 x kabeldiameter
IP grad	IPX7

Art.nr	Effekt @230V	Lengde	Motstand	Kaldkabel
CVA10000	115W	12 m	460 Ω	3G0,75mm2
CVA10001	140W	14 m	378 Ω	3G0,75mm2
CVA10002	170W	17 m	311 Ω	3G0,75mm2
CVA10003	210W	21 m	252 Ω	3G0,75mm2
CVA10004	225W	23 m	235 Ω	3G0,75mm2
CVA10005	290W	29 m	182 Ω	3G0,75mm2
CVA10006	350W	35 m	151 Ω	3G0,75mm2
CVA10007	400W	40 m	132 Ω	3G0,75mm2
CVA10008	480W	48 m	110 Ω	3G0,75mm2
CVA10009	560W	56 m	94 Ω	3G0,75mm2
CVA10010	640W	64 m	83 Ω	3G0,75mm2
CVA10011	700W	70 m	76 Ω	3G0,75mm2
CVA10012	760W	76 m	70 Ω	3G0,75mm2
CVA10013	820W	82 m	65 Ω	3G0,75mm2
CVA10014	920W	92 m	58 Ω	3G0,75mm2
CVA10015	1040W	104 m	51 Ω	3G0,75mm2
CVA10016	1140W	114 m	46 Ω	3G0,75mm2
CVA10017	1250W	125 m	42 Ω	3G0,75mm2
CVA10018	1450W	145 m	36 Ω	3G1,mm2
CVA10019	1600W	160 m	33 Ω	3G1mm2
CVA10020	1800W	180 m	29 Ω	3G1mm2