

FlexFoil

Lavtbyggende varmemefolie med 60W/m².

Varmefolien skal installeres som komfortgulv under tregulv, laminat eller parkett i tørre rom.

FlexFoil leveres i forskjellige bredder og kan enkelt tilpasses i lengderetning med kuttesoner pr . 21mm. Minimum 15mm avstand mellom strømskinner.



Fordeler:

- Kuttesoner pr. 21mm
- Rask og enkel installasjon
- Ingen støping
- IEC 60335
- NEMKO
- CE

Type	Verdi
Driftsspenning	220 – 240V
Folietykkelse	0,3 mm
Maks. temperatur	80°C
Belastning strømskinner	10A
Effekt pr kvm	60W
Varianter (bredder)	20, 40, 60, 80, 100, 120, 150 cm
Godkjenninger	NEMKO, IEC 60335
Sertifiseringer	CE

El.nr	Art.nr	Beskrivelse	Brutto bredde (mm)	Netto bredde (mm)	Watt pr m	Watt pr felt	Max lengde (m) v/10A	Lengde pr rull (m)
1003293	CVA55020	FlexFoil B=20cm	248	197	12	3,2	191	75
1003294	CVA55040	FlexFoil B=40cm	445	394	24	7,1	95	75
1003295	CVA55060	FlexFoil B=60cm	642	592	36	10,9	63	75
1003296	CVA55080	FlexFoil B=80cm	839	789	48	14,6	47	50
1003297	CVA55100	FlexFoil B=100cm	1041	986	60	18,7	38	50
1003298	CVA55120	FlexFoil B=120cm	1234	1183	72	22,2	31	50
1003299	CVA55150	FlexFoil B=150cm	1530	1479	90	27,8	25	50

El.nr	Art.nr	Beskrivelse	pk/enhet
5418924	CVA54120	FlexFoil RKK 1,5mm2 blå (50m/pk)	50 m
5418925	CVA54121	FlexFoil RKK 1,5mm2 sort (50m/pk)	50 m
5418926	CVA54122	FlexFoil RKK 2,5mm2 blå (50m/pk)	50 m
5418927	CVA54123	FlexFoil RKK 2,5mm2 sort (50m/pk)	50 m
5418928	CVA54124	FlexFoil Tilkoblingsklemme AMP	1 stk
5400765	CVA54206	FlexFoil Underlagsplate 50T GUL 6mm 60x120	10/80 stk
5418930	CVA54210	FlexFoil Dobbelsidig tape 25mm x 50m	1 stk
5418931	CVA54211	FlexFoil Lerretstape 48mm x 50m	1 stk
5418932	CVA54212	FlexFoil Plastfolie 0,20mm 39kvm	1 stk
5418933	CVA54213	FlexFoil Vulk tape 38mm x 6m	1 stk
5418934	CVA54214	FlexFoil Kapton Disc endeforsegling	1 stk
5418935	CVA55200	FlexFoil tang	1 stk

