

GreenAqua10

2-leder serieresistiv varmekabel 10W/m 230V

GreenAqua10 er en smidig og fleksibel varmekabel beregnet for installasjon i og utenpå vannrør.



Fordeler:

- Godkjent i drikkevann
- Inneholder ikke PVC
- 100% sikker skjøt
- Lav røyk halogenfri

Godkjenning:

- FIMKO godkjent
- IEC/EN 60800
- VDE godkjent
- CE godkjent

Type	Verdi
Driftsspenning	220 – 240V
Konstruksjon	Rund to-leder med skjerm
Effekt	10W/m
Maks. omgivelsestemperatur	90°C
Maks. omgivelsestemperatur med spenning	85°C
Kabeldimensjoner	Ø 4,5mm X 6,5mm
Deformasjonsstyrke	>1500N
Strekkestyrke	>500N
Lederisolasjon	Flammehemmende polymer
Ytterkappe	LSZH
Skjerm	Aluminiumsfolie og kobbertråd
Kaldkabel	2 m
Min. installasjonstemperatur	-10°C
Min. bøyeradius	6 x kabel diameter
IP grad	IPX7

Art.nr	Effekt @230V	Lengde	Motstand	Kaldkabel
CVA10420	20W	2 m	2645 Ω	3G0,75mm2
CVA10422	40W	4 m	1323 Ω	3G0,75mm2
CVA10423	60W	6 m	882 Ω	3G0,75mm2
CVA10424	80W	8 m	661 Ω	3G0,75mm2
CVA10425	100W	10 m	529 Ω	3G0,75mm2
CVA10426	120W	12 m	441 Ω	3G0,75mm2
CVA10427	140W	14 m	378 Ω	3G0,75mm2
CVA10428	160W	16 m	331 Ω	3G0,75mm2
CVA10429	180W	18 m	294 Ω	3G0,75mm2
CVA10430	200W	20 m	265 Ω	3G0,75mm2
CVA10431	240W	24 m	220 Ω	3G0,75mm2
CVA10432	300W	30 m	176 Ω	3G0,75mm2
CVA10433	420W	42 m	126 Ω	3G0,75mm2
CVA10434	600W	60 m	88 Ω	3G0,75mm2
CVA10435	800W	80 m	66 Ω	3G0,75mm2
CVA10436	1050W	105 m	50 Ω	3G0,75mm2
CVA10437	1350W	135 m	39 Ω	3G0,75mm2