

InFloor 10T

2-leder serieresistiv varmekabel 10W/m 230V

InFloor 10T er en smidig og fleksibel varmekabel beregnet for installasjon på armeringsnett i betong og for lavtbyggende konstruksjoner.



Fordeler:

- **Fleksibel**
- **Robust**
- **100% sikker skjøt**
- **Lav røyk halogenfri**

Godkjenning:

- **FIMKO**
- **IEC 60800**
- **Klasse M2**
- **CE**

Type	Verdi
Driftsspenning	220 – 240V
Konstruksjon	Rund to-leder med skjerm
Effekt	10W/m
Maks. omgivelsestemperatur	90°C
Maks. omgivelsestemperatur med spenning	85°C
Kabeldimensjoner	Ø 5,3mm
Deformasjonsstyrke	>1500N
Strekkestyrke	>500N
Lederisolasjon	Flammehemmende polymer
Ytterkappe	LSZH
Skjerm	Aluminiumsfolie og kobbertråd
Kaldkabel	4 m
Min. installasjonstemperatur	-10°C
Min. bøyeradius	6 x kabeldiameter
IP grad	IPX7

Art.nr	El.nummer	Effekt @230V	Lengde	Motstand	Kaldkabel
CVA10070	1008355	100W	10 m	529 Ω	3G1,5mm2
CVA10071	1008356	200W	20 m	265 Ω	3G1,5mm2
CVA10072	1008357	300W	30 m	176 Ω	3G1,5mm2
CVA10073	1008358	400W	40 m	132 Ω	3G1,5mm2
CVA10074	1008359	500W	50 m	106 Ω	3G1,5mm2
CVA10075	1008360	600W	60 m	88 Ω	3G1,5mm2
CVA10076	1008361	700W	70 m	76 Ω	3G1,5mm2
CVA10077	1008362	800W	80 m	66 Ω	3G1,5mm2
CVA10078	1008363	900W	90 m	59 Ω	3G1,5mm2
CVA10079	1008364	1000W	100 m	53 Ω	3G1,5mm2
CVA10080	1008365	1100W	110 m	48 Ω	3G1,5mm2
CVA10081	1008366	1200W	120 m	44 Ω	3G1,5mm2
CVA10082	1008367	1300W	130 m	41 Ω	3G1,5mm2
CVA10083	1008368	1400W	140 m	38 Ω	3G1,5mm2
CVA10084	1008369	1500W	150 m	35 Ω	3G1,5mm2
CVA10085	1008370	1600W	160 m	33 Ω	3G1,5mm2
CVA10086	1008371	1700W	170 m	31 Ω	3G1,5mm2
CVA10087	1008372	1800W	180 m	29 Ω	3G1,5mm2
CVA10088	1008373	2000W	200m	26,5 Ω	3G1,5mm2