

InSnow 20T 230V

2-leder varmekabel 20W/m 230V

InSnow 20T er en smidig og fleksibel varmekabel beregnet for utendørs installasjoner.

Bruksområder: Snøsmelting i betong, under belegningsstein og takrenner/nedløp.



Fordeler:

- Fleskibel
- Robust
- 100% sikker skjøt
- UV bestandig
- Lav røyk halogenfri

Godkjenning:

- FIMKO godkjent
- IEC/EN 60800
- EAC, UL & CSA godkjent
- CE godkjent

Type	Verdi
Driftsspenning	220 – 240V
Konstruksjon	Rund to-leder med skjerm
Effekt	20W/m
Maks. omgivelsestemperatur	90°C
Maks. omgivelsestemperatur med spenning	85°C
Kabeldimensjoner	Ø 6,0mm
Deformasjonsstyrke	>1500N
Strekkestyrke	>500N
Lederisolasjon	Flammehemmende polymer
Ytterkappe	LSZH
Skjerm	Aluminiumsfolie og kobbertråd
Kaldkabel	10 m
Min. installasjonstemperatur	-10°C
Min. bøyeradius	6 x kabel diameter
IP grad	IPX7

Art.nr	Effekt @230V	Lengde	Motstand	Kaldkabel
CVA10340	370W	18,2 m	143 Ω	3G1,5mm2
CVA10341	490W	24,5 m	108 Ω	3G1,5mm2
CVA10342	610W	30,8 m	87 Ω	3G1,5mm2
CVA10343	735W	36,7 m	72 Ω	3G1,5mm2
CVA10344	850W	43,2 m	62 Ω	3G1,5mm2
CVA10345	980W	49,1 m	54 Ω	3G1,5mm2
CVA10346	1100W	55,3 m	48 Ω	3G1,5mm2
CVA10347	1220W	61,1 m	43 Ω	3G1,5mm2
CVA10348	1350W	67,6 m	39 Ω	3G1,5mm2
CVA10349	1470W	73,4 m	36 Ω	3G1,5mm2
CVA10350	1710W	85,9 m	31 Ω	3G1,5mm2
CVA10351	1950W	96,9 m	27 Ω	3G1,5mm2
CVA10352	2200W	109,3 m	24 Ω	3G1,5mm2
CVA10353	2430W	120,9 m	22 Ω	3G1,5mm2
CVA10354	2660W	132,6 m	20 Ω	3G1,5mm2
CVA10355	3100W	155,1 m	17 Ω	3G1,5mm2
CVA10356	3440W	170,9 m	15 Ω	3G1,5mm2