

InSnow 20T 400V

2-leder varmekabel 20W/m 400V

InSnow 20T er en smidig og fleksibel varmekabel beregnet for utendørs installasjoner.

Bruksområder: Snøsmelting i betong, under belegningsstein og takrenner/nedløp.



Fordeler:

- Fleskibel
- Robust
- 100% sikker skjøt
- UV bestandig
- Lav røyk halogenfri

Godkjenning:

- FIMKO godkjent
- IEC/EN 60800
- EAC, UL & CSA godkjent
- CE godkjent

Type	Verdi
Driftsspenning	400V
Konstruksjon	Rund to-leder med skjerm
Effekt	20W/m
Maks. omgivelsestemperatur	90°C
Maks. omgivelsestemperatur med spenning	85°C
Kabeldimensjoner	Ø 6,0mm
Deformasjonsstyrke	>1500N
Strekkestyrke	>500N
Lederisolasjon	Flammehemmende polymer
Ytterkappe	LSZH
Skjerm	Aluminiumsfolie og kobbertråd
Kalkabel	10 m
Min. installasjonstemperatur	-10°C
Min. bøyeradius	6 x kabel diameter
IP grad	IPX7

Art.nr	Effekt @400V	Lengde	Motstand	Kalkabel
CVA10361	640W	31,9 m	250 Ω	3G1,5mm2
CVA10362	855W	42,4 m	187 Ω	3G1,5mm2
CVA10363	1070W	53 m	149 Ω	3G1,5mm2
CVA10364	1280W	63,8 m	125 Ω	3G1,5mm2
CVA10365	1490W	74,6 m	107 Ω	3G1,5mm2
CVA10366	1700W	85,6 m	94 Ω	3G1,5mm2
CVA10367	1920W	95,8 m	83 Ω	3G1,5mm2
CVA10368	2130W	105,8 m	75 Ω	3G1,5mm2
CVA10369	2350W	117,4 m	68 Ω	3G1,5mm2
CVA10370	2550W	128,1 m	63 Ω	3G1,5mm2
CVA10371	2980W	149,1 m	54 Ω	3G1,5mm2
CVA10372	3380W	169,1 m	47 Ω	3G1,5mm2
CVA10373	3800W	191,4 m	42 Ω	3G1,5mm2
CVA10374	4210W	211,1 m	38 Ω	3G1,5mm2
CVA10375	4620W	230,9 m	35 Ω	3G1,5mm2
CVA10376	5400W	269,4 m	30 Ω	3G1,5mm2
CVA10377	5960W	298,3 m	27 Ω	3G1,5mm2