


InSnow 300T 230V

2-leder varmematte 300W/m² 230V

InSnow 300T er en meget robust varmematte som tåler varm asfalt over en kort periode.

Bruksområder: Snøsmelting i betong, under belegningsstein og asfalt.



Fordeler:	Type		Verdi
	<ul style="list-style-type: none"> Tåler varm asfalt Robust 100% sikker skjøt UV bestandig Lav røyk halogenfri 	Driftsspenning	
Konstruksjon			Rund to-leder med 360° skjerm
Effekt			300W/m ²
Maks. omgivelsestemperatur			105°C (240° i 10 minutter)
Maks. omgivelsestemperatur med spenning			85°C
Kabeldimensjoner			Ø 7,5mm
Deformasjonsstyrke			>2000N
Strekkestyrke			>500N
Lederisolasjon			Flammehemmende polymer
Ytterkappe			Spesial LSZH
Godkjenning:	Skjerm		Aluminiumsfolie og kobbertråd
	Kaldkabel		15 m
	Min. installasjonstemperatur		-10°C
	Min. bøyeradius		6 x kabel diameter
	IP grad		IPX7
	FIMKO godkjent		
	IEC/EN 60800 Klasse M2		
	EAC & CSA godkjent		
CE godkjent			

El-nr	Art.nr	Effekt @230V	Areal	Dimensjon	Motstand	Kaldkabel
1016932	CVA10600	300W	1m ²	0,5 x 2 m	176,3 Ω	3G1,5mm ²
1016939	CVA10601	600W	2m ²	0,5 x 4 m	88,2 Ω	3G1,5mm ²
1001861	CVA10615	900W	3m ²	0,5 x 6m	58,8 Ω	3G1,5mm ²
1016925	CVA10602	1200W	4m ²	0,5 x 8 m	44,1 Ω	3G1,5mm ²
1016926	CVA10603	1500W	5m ²	0,5 x 10 m	35,3 Ω	3G1,5mm ²
1016927	CVA10604	1800W	6m ²	0,5 x 12 m	29,4 Ω	3G1,5mm ²
1016928	CVA10605	2100W	7m ²	0,5 x 14 m	25,2 Ω	3G1,5mm ²
1016929	CVA10606	2400W	8m ²	0,5 x 16 m	22,0 Ω	3G1,5mm ²
1001862	CVA10616	2700W	9m ²	0,5 x 18 m	19,6 Ω	3G1,5mm ²
1016931	CVA10607	3000W	10m ²	0,5 x 20 m	17,6 Ω	3G1,5mm ²
1001863	CVA10617	3300W	11m ²	0,5 x 22 m	16,0 Ω	3G1,5mm ²
1016934	CVA10608	3600W	12m ²	0,5 x 24 m	14,7 Ω	3G1,5mm ²
1016930	CVA10609	3000W	10m ²	1 x 10 m	17,6 Ω	3G1,5mm ²
1016933	CVA10610	3600W	12m ²	1 x 12 m	14,7 Ω	3G1,5mm ²
1016935	CVA10611	4200W	14m ²	1 x 14 m	12,6 Ω	3G2,5mm ²
1016936	CVA10612	4800W	16m ²	1 x 16 m	11,0 Ω	3G2,5mm ²
1016937	CVA10613	5400W	18m ²	1 x 18 m	9,8 Ω	3G2,5mm ²
1016938	CVA10614	6000W	20m ²	1 x 20 m	8,8 Ω	3G2,5mm ²