

InSnow 30T 230V

2-leder varmekabel 30W/m 230V

InSnow 30T er en smidig og fleksibel varmekabel beregnet for utendørs installasjoner.

Bruksområder: Snøsmelting i betong, under belegningsstein og takrenner/nedløp.



Fordeler:

- Fleskibel
- Robust
- 100% sikker skjøt
- UV bestandig
- Lav røyk halogenfri

Godkjenning:

- FIMKO godkjent
- IEC/EN 60800
- EAC, UL & CSA godkjent
- CE godkjent

Type	Verdi
Driftsspenning	220 – 240V
Konstruksjon	Rund to-leder med skjerm
Effekt	30W/m
Maks. omgivelsestemperatur	90°C
Maks. omgivelsestemperatur med spenning	85°C
Kabeldimensjoner	Ø 6,0mm
Deformasjonsstyrke	>1500N
Strekkestyrke	>500N
Lederisolasjon	Flammehemmende polymer
Ytterkappe	LSZH
Skjerm	Aluminiumsfolie og kobbertråd
Kaldkabel	10 m
Min. installasjonstemperatur	-10°C
Min. bøyeradius	6 x kabel diameter
IP grad	IPX7

Art.nr	Effekt @230V	Lengde	Motstand	Kaldkabel
CVA10302	450W	15 m	118 Ω	3G1,5mm2
CVA10303	600W	20 m	88 Ω	3G1,5mm2
CVA10304	750W	25 m	71 Ω	3G1,5mm2
CVA10305	900W	30 m	59 Ω	3G1,5mm2
CVA10306	1050W	35 m	50 Ω	3G1,5mm2
CVA10307	1200W	40,1 m	44 Ω	3G1,5mm2
CVA10308	1350W	45 m	39 Ω	3G1,5mm2
CVA10309	1500W	49,7 m	35 Ω	3G1,5mm2
CVA10310	1650W	55,3 m	32 Ω	3G1,5mm2
CVA10311	1800W	60 m	29 Ω	3G1,5mm2
CVA10312	2100W	70 m	25 Ω	3G1,5mm2
CVA10313	2400W	78,7 m	22 Ω	3G1,5mm2
CVA10314	2700W	89,1 m	20 Ω	3G1,5mm2
CVA10315	3000W	98 m	18 Ω	3G1,5mm2
CVA10316	3300W	106,9 m	16 Ω	3G1,5mm2
CVA10317	3750W	128,2 m	14 Ω	3G2,5mm2
CVA10318	4200W	139,9 m	13 Ω	3G2,5mm2