

InSnow 30T 400V

2-leder varmekabel 30W/m 400V

InSnow 30T er en smidig og fleksibel varmekabel beregnet for utendørs installasjoner.

Bruksområder: Snøsmelting i betong, under belegningsstein og takrenner/nedløp.



Fordeler:	Type		Verdi
	<ul style="list-style-type: none"> Fleksibel Robust 100% sikker skjøt UV bestandig Lav røyk halogenfri 	Driftsspennning	
Konstruksjon			Rund to-leder med skjerm
Effekt			30W/m
Maks. omgivelsestemperatur			90°C
Maks. omgivelsestemperatur med spenning			85°C
Kabeldimensjoner			Ø 6,0mm
Deformasjonsstyrke			>1500N
Strekkestyrke			>500N
Lederisolasjon			Flammehemmende polymer
Ytterkappe			LSZH
Godkjenning:	Skjerm		Aluminiumsfolie og kobbertråd
	Kaldkabel		10 m
	Min. installasjonstemperatur		-10°C
	Min. bøyeradius		6 x kabel diameter
	IP grad		IPX7
	FIMKO godkjent		
	IEC/EN 60800		
	EAC, UL & CSA godkjent		
CE godkjent			

Art.nr	Effekt @400V	Lengde	Motstand	Kaldkabel
CVA10700	800W	25,5 m	200 Ω	3G1,5mm2
CVA10701	1050W	34,6 m	152 Ω	3G1,5mm2
CVA10702	1310W	43,3 m	122 Ω	3G1,5mm2
CVA10703	1570W	52 m	102 Ω	3G1,5mm2
CVA10704	1830W	60,7 m	87 Ω	3G1,5mm2
CVA10705	2100W	69,3 m	76 Ω	3G1,5mm2
CVA10706	2350W	78,3 m	68 Ω	3G1,5mm2
CVA10707	2600W	86,7 m	62 Ω	3G1,5mm2
CVA10708	2900W	95,1 m	55 Ω	3G1,5mm2
CVA10709	3150W	103,7 m	51 Ω	3G1,5mm2
CVA10710	3700W	120,1 m	43 Ω	3G1,5mm2
CVA10711	4200W	136,1 m	38 Ω	3G1,5mm2
CVA10712	4700W	154,7 m	34 Ω	3G1,5mm2
CVA10713	5200W	170,9 m	31 Ω	3G1,5mm2
CVA10714	5700W	187,1 m	28 Ω	3G1,5mm2
CVA10715	6600W	220,4 m	24 Ω	3G2,5mm2
CVA10716	7300W	243,5 m	22 Ω	3G2,5mm2