

InSnow 40T 400V

2-leder varmekabel 40W/m 400V

InSnow 40T er en smidig og fleksibel varmekabel beregnet for utendørs installasjoner.

Bruksområder: Snøsmelting i betong, under belegningsstein og takrenner/nedløp.



Fordeler:

- Fleskibel
- Robust
- 100% sikker skjøt
- UV bestandig
- Lav røyk halogenfri

Godkjenning:

- FIMKO godkjent
- IEC/EN 60800
- EAC, UL & CSA godkjent
- CE godkjent

Type	Verdi
Driftsspenning	400V
Konstruksjon	Rund to-leder med skjerm
Effekt	40W/m
Maks. omgivelsestemperatur	90°C
Maks. omgivelsestemperatur med spenning	85°C
Kabeldimensjoner	Ø 6,0mm
Deformasjonsstyrke	>1500N
Strekkestyrke	>500N
Lederisolasjon	Flammehemmende polymer
Ytterkappe	LSZH
Skjerm	Aluminiumsfolie og kobbertråd
Kaldkabel	10 m
Min. installasjonstemperatur	-10°C
Min. bøyeradius	6 x kabel diameter
IP grad	IPX7

Art.nr	Effekt @400V	Lengde	Motstand	Kaldkabel
CVA10740	900W	22,7 m	178 Ω	3G1,5mm2
CVA10741	1200W	30,2 m	133 Ω	3G1,5mm2
CVA10742	1500W	37,8 m	107 Ω	3G1,5mm2
CVA10743	1800W	45,4 m	89 Ω	3G1,5mm2
CVA10744	2100W	52,9 m	76 Ω	3G1,5mm2
CVA10745	2400W	60,6 m	67 Ω	3G1,5mm2
CVA10746	2700W	68,1 m	59 Ω	3G1,5mm2
CVA10747	3000W	75,1 m	53 Ω	3G1,5mm2
CVA10748	3300W	83,6 m	48 Ω	3G1,5mm2
CVA10749	3600W	90,7 m	44 Ω	3G1,5mm2
CVA10750	4200W	105,8 m	38 Ω	3G1,5mm2
CVA10751	4750W	120,3 m	34 Ω	3G1,5mm2
CVA10752	5350W	135,9 m	30 Ω	3G1,5mm2
CVA10753	5900W	150,7 m	27 Ω	3G1,5mm2
CVA10754	6500W	164,1 m	25 Ω	3G2,5mm2
CVA10755	7500W	193,9 m	21 Ω	3G2,5mm2
CVA10756	8300W	214,2 m	19 Ω	3G2,5mm2