

InSnow 40T 230V

2-leder varmekabel 40W/m 230V

InSnow 40T er en smidig og fleksibel varmekabel beregnet for utendørs installasjoner.

Bruksområder: Snøsmelting i betong, under belegningsstein og takrenner/nedløp.



Fordeler:

- Fleskibel
- Robust
- 100% sikker skjøt
- UV bestandig
- Lav røyk halogenfri

Godkjenning:

- FIMKO godkjent
- IEC/EN 60800
- EAC, UL & CSA godkjent
- CE godkjent

Type	Verdi
Driftsspenning	220 – 240V
Konstruksjon	Rund to-leder med skjerm
Effekt	40W/m
Maks. omgivelsestemperatur	90°C
Maks. omgivelsestemperatur med spenning	85°C
Kabeldimensjoner	Ø 6,0mm
Deformasjonsstyrke	>1500N
Strekksstyrke	>500N
Lederisolasjon	Flammehemmende polymer
Ytterkappe	LSZH
Skjerm	Aluminiumsfolie og kobbertråd
Kalkdiameter	10 m
Min. installasjonstemperatur	-10°C
Min. bøyeradius	6 x kabel diameter
IP grad	IPX7

Art.nr	Effekt @230V	Lengde	Motstand	Kalkdiameter
CVA10720	515W	13,1 m	103 Ω	3G1,5mm2
CVA10721	690W	17,4 m	77 Ω	3G1,5mm2
CVA10722	860W	21,8 m	62 Ω	3G1,5mm2
CVA10723	1030W	26,2 m	51 Ω	3G1,5mm2
CVA10724	1200W	30,6 m	44 Ω	3G1,5mm2
CVA10725	1380W	34,8 m	38 Ω	3G1,5mm2
CVA10726	1550W	39,2 m	34 Ω	3G1,5mm2
CVA10727	1710W	43,6 m	31 Ω	3G1,5mm2
CVA10728	1900W	48 m	28 Ω	3G1,5mm2
CVA10729	2060W	52,4 m	26 Ω	3G1,5mm2
CVA10730	2410W	61 m	22 Ω	3G1,5mm2
CVA10731	2730W	69,2 m	19 Ω	3G1,5mm2
CVA10732	3080W	78,1 m	17 Ω	3G1,5mm2
CVA10733	3400W	86,4 m	16 Ω	3G1,5mm2
CVA10734	3730W	94,5 m	14 Ω	3G2,5mm2
CVA10735	4350W	110,6 m	12 Ω	3G2,5mm2
CVA10736	4820W	121,9 m	11 Ω	3G2,5mm2