

FDV BLAD FOR PERRY FOTOCELLE 11C7052

GENERELT

Fotocelle for DIN montasje for ekstern følger

DIN montert enhet: (LxWxH) 35 x 60 x 90 (mm)
Dimensjoner probe: (LxWxH) 28 x48 x 56 (mm)

FORVALTNING

Spenningsforsyning 230V AC 50/60Hz
For sammenkobling inne-enhet + probe 1 utgang "changeover"
kontakt, potensialfri 16A 250V AC.
Klemmer til tilkobling av maks 2,5mm² kabel.
Aktiveringsforsinkelse 8 sekunder (+-10%).
De-aktiveringsforsinkelse 38 sekunder (+-10%).

Bruksområde:
Styring av lys.
Justerbar 2-200 Lux.
Maksimal last:
3500 W cos = 1
1080 W / 230 V~ Glødelamper (18x60 W)
720 W / 230 V~ cos = 0.8 Lysrør.
200 W / 230 V~ cos = 0.9 DUO type, sparepærer o.l.

DRIFT

Renhold:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.
Tetthetsgrad probe: IP65

Energiforbruk:

Henvisninger:

For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS

VEDLIKEHOLD

Rutiner:

Ingen spesielle krav.

Levetid:

TILBEHØR

PRODUKT

CV031018 Fotocelle 2-200 lux.