

FDV BLAD FOR CHINT NM8N-800

GENERELT

Ant poler: 3p og 4p
Karakteristikk: K
Chint effektbrytere er godkjent iht IEC EN60947

Bryte-evne: S-type: 50kA, H-type 100kA

FORVALTNING

Fysisk størrelse (bxhxd):
3P: 195x300x133
4P: 260x300x133

DRIFT

Renhold:
Energiforbruk:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.
Maks 25,6W/pol

VEDLIKEHOLD

Henvisninger:
Rutiner:

For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS
Ihht IEC 60898 er produktene å anse som vedlikeholdsfrie.
Ved tilkobling med kabelsko og låseskive, samt ved bruk av AL kabelklemmer er ikke ettertrekking nødvendig.

Levetid:

Elektrisk levetid 2000 koblinger
Mekanisk levetid 10000 koblinger

TILBEHØR

NM8N Phase barrier 800A
NM8N Terminaldeksel kort 800A 3P
NM8N Terminaldeksel kort 800A 4P
NM8N Terminaldeksel langt 800A 3P
NM8N Terminaldeksel langt 800A 4P
NM8N alarmkontakt 125A - 1600A
NM8N hjelpekontakt 125A - 1600A
NM8N Shunt release 800A 230V AC
NM8N Håndtak dørmontert 800A 3P/4P economy
NM8N Motor 800A 230V AC
NM8N Kommunikasjonsmodul 230V 3m
NM8N Mechanical interlock 800A 3P/4P
NM8N Underspenningsutløser 800A 230V AC
NM8N Draw-out base front connection 800A 3P
NM8N Draw-out base front connection 800A 4P

best nr CV070256
best nr CV069793
best nr CV069809
best nr CV069878
best nr CV069885
best nr CV069533
best nr CV069526
best nr CV069670
best nr CV069632
best nr CV070195
best nr CV070201
best nr CV069991
best nr CV069717
best nr CV070096
best nr CV070102

PRODUKT

Eff.bryter NM8N-800S 800A 3P TM vern 50kA
Eff.bryter NM8N-800S 800A 4P TM vern 50kA

best nr CV069502
best nr CV069519