

FDV BLAD FOR CHINT NM8S-800 og NM8S-1250

GENERELT

Ant poler: 3p og 4p
Karakteristikk: K

Bryte-evne: S-type: 50kA, H-type 70kA

FORVALTNING

Chint effektbrytere er godkjent ihht IEC EN60947

Fysisk størrelse (bxhxd):
3P: 210x370x196
4P: 280x370x196

DRIFT

Renhold:
Energiforbruk:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.
800serie: Maks 25,6W/pol
1250serie: Max 62,5W/pol

VEDLIKEHOLD

Henvisninger:
Rutiner:

For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS
Ihht IEC 60898 er produktene å anse som vedlikeholdsfrie.
Ved tilkobling med kabelsko og låseskive, samt ved bruk av
AL kabelklemmer er ikke ettertrekking nødvendig.

Levetid:

Elektrisk levetid 10000 koblinger
Mekanisk levetid 4000 koblinger

TILBEHØR

TYPE (samme for NM8S-800/125S serie):
KABELKLEMME AL NM8S-800/1250 4P 3X240 1 STK
KABELKLEMME AL NM8S-800/1250 3P 4X240 1 STK
NM8-800/1250 MOTOR 220V AC/DC
NM8-800/1250 SHUNT RELEASE 220 V AC
NM8-800/1250 UNDERSPENNINGSLØSER 220V AC
HÅNDTAK DØRMONTERT NM8 800/1250
HÅNDTAK DØRMONTERT ØKONOMI NM8 800/1250
NM8-800/1250 LÅS
TERMINALDEKSEL KORT NM8 800/1250 3P
TERMINALDEKSEL KORT NM8 800/1250 4P
TERMINALDEKSEL LANGT NM8 800/1250 3P
TERMINALDEKSEL LANGT NM8 800/1250 4P
SPREDELASKER TIL NM8(S) 800/1250-SERIE 3POL
SPREDELASKER TIL NM8(S) 800/1250-SERIE 4POL
SPREDELASKER TIL NM8(S) 1600-SERIE 3POL

best nr CV010306
best nr CV010313
best nr CV003988
best nr CV003841
best nr CV005883
best nr CV012805
best nr CV017848
best nr CV012812
best nr CV009645
best nr CV009652
best nr CV014502
best nr CV013895
best nr CV052818
best nr CV052825
best nr CV052832

PRODUKT

TYPE
EFF.BRYTER EL.VERN NM8S-800S-800A/3P
EFF.BRYTER EL.VERN NM8S-800S-800A/4P
EFF.BRYTER EL.VERN NM8S-1250S-1250A/3P
EFF.BRYTER EL.VERN NM8S-1250S-1250A/4P

best nr CV002622
best nr CV002684
best nr CV002639
best nr CV002691