

Overgangsklemme for AL/CU 16-50mm²

GENERELT

Halogenfri tilkoblingsklemme med pinne for tilkobling av aluminiumsleder (16-50mm²). Kan brukes i kombinasjon med modulært materiell/utstyr som ikke er godkjent for tilkobling av aluminium direkte, eller med en kobberleder direkte (16-50mm²). Tilkoblingstverrsnittet blir med klemmen 16mm². Aluminiumsleder skal børstes og fettes før tilkobling. Moment for tilkobling av leder i klemme: 7,5Nm. Moment på utstyr som skal tilkoblet må sjekkes for aktuelt utstyr.

Godkjent ihht. VDE0220-3 opptil 1000V.
Godkjent for maks 80A.

FORVALTNING

Størrelse pinne: (BxHxL) 6,9x6,9x14
Vekt : Ca 15g

DRIFT

Renhold:
Energiforbruk:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.

VEDLIKEHOLD

Henvisninger:
Rutiner:

For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS
Bør ettertrekkes der klemmen er tilkoblet årlig.
Ved tilkobling av aluminium skal ikke denne ettertrekkes.
Bør termofotograferes årlig.

Levetid:

Veldig lenge, normalt kabelens levetid.

TILBEHØR PRODUKT

TYPE
CV005494 1615671 AL/CU KLEMME 16-50MM² 7,5 NM