

FDV BLAD FOR CENTECH KOMFYRVAKT

GENERELT

Komfyrvakt for å hindre brann på komfyr/platetopp

Maks 230/400VAC

Temperaturområde bruk: +10 til +70 grader C.

Temperaturområde lagring: -25 til +70 grader C.

FORVALTNING

Fysisk størrelse (bxhxd, alle tall i mm):

Komfyrvakt veggmontert: 90x90x70.

Komfyrvakt u/overskap og takmontert: 125x33x125

Stikk m/integrert rele: 180x90x50

Innsats impulsbryter:50x50x20

Vekt:

Komfyrvakt veggmontert: ←150g.

Komfyrvakt under overskap og takmontert: 160g.

Stikk m/integrert rele: ←500g.

Innsats impulsbryter: ←100g.

DRIFT

Renhold:

Vakt og stikk rengjøres med fuktig fille med fettløsende vaskemiddel, f.eks salo eller liknende. Rengjøres når det er kommet synlig eller følbart fettbelegg. Helst hver uke.

Energiforbruk:

Vakt: 3W

Henvisninger:

For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS

VEDLIKEHOLD

Rutiner:

Produktene er å anse som vedlikeholdsfrie.

Levetid:

Forventet levetid 15år

TILBEHØR

Standard NC kontaktorer kan brukes når man ønsker en komfyrvakt koblet opp mot kontaktor i skap.

Standard shunt-trip kan brukes sammen med vakt for å slå ut kurssikring ved alarm.

PRODUKT

Komfyrvakt med releutgang uten radiokommunikasjon for veggmontering, best nr CV035838

Komfyrvakt med releutgang med radiokommunikasjon for veggmontering, best nr CV036811

Komfyrvakt med releutgang med radio for takmontering, best nr CV036828

Komfyrvakt med rele og radio, montering under overskap, best nr CV043853

Komfyrstikk med releutgang uten radiokommunikasjon, best nr CV036835.

Komfyrstikk med releutgang med radiokommunikasjon, best nr CV036845.

Innsats for trykknapp med radiokommunikasjon, best nr CV036859.