

FDV BLAD FOR CHINT KONTAKTORER NC6

GENERELT

Chint kontaktorer er laget i haolgenfritt materiale.
Skal det tilkobles med aluminium, må det brukes overganger.
Minikontaktor for generelt bruk.
Ue=230/400V, Ui=500V, 50Hz.
Poler: 3P, 4P.
Norm: IEC/EN 60947-4-1

FORVALTNING

Fysisk størrelse: 46x59x58(+36)mm.

DRIFT

Renhold:
Energiforbruk:
Henvisninger:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.
Mindre enn 4,5W/stk
Kontakt Cenika AS for ytterligere informasjon.

VEDLIKEHOLD

Rutiner:

Funksjonstestes og kontrolleres mot varmegang
ca en gang pr år.

Levetid :

Elektrisk levetid: 1200 koblinger.
Mekanisk levetid: 3600 koblinger.

TILBEHØR

CV013543	4101369	HJELPEKONTAKTBLOKK-NC6-4NO+0NC
CV013529	4101367	HJELPEKONTAKTBLOKK-NC6-3NO+1NC
CV013512	4101366	HJELPEKONTAKTBLOKK-NC6-2NO+2NC
CV013536	4101368	HJELPEKONTAKTBLOKK-NC6-1NO+3NC
CV013505	4101365	HJELPEKONTAKTBLOKK-NC6-1NO+1NC
CV013550	4101370	HJELPEKONTAKTBLOKK-NC6-0NO+4NC

PRODUKT

CV008846	4101319	MINIKONTAKTOR NC6-0910 MED MELDEKONTAKT 24V AC
CV008839	4101318	MINIKONTAKTOR NC6-0910 MED MELDEKONTAKT 230V AC
CV008860	4101321	MINIKONTAKTOR NC6-0904 24V AC SPOLE