

FDV BLAD FOR CENTECH I/O GUARD

GENERELT

Behovet for overvåkning og alarmering av utstyr og komponenter er stadig økende og mer viktig enn noen gang for å sikre drift og oppetid. IO Guard er et produkt som gjør dette mulig, utstyret har fleksible I/O, noe som betyr at alt utstyr med digitale utganger kan bli overvåket og alarmert til en sentral server. Her vil historikken bli lagret og dette gir en unik mulighet for feilsøking og diagnose. Systemet er lett og rimelig å skalere opp, kan ekspanderes med nye enheter på hvilket som helst tidspunkt. Alle enheter blir knyttet mot samme server og oppleves som ett anlegg for brukeren. Ingen spesialkompetanse eller programmeringskunnskap er nødvendig for å bruke eller sette opp IO Guard.

Driftsspennning: 7-32V DC 5A.

Ut/Innganger: 8 digitale innganger. 4x Digitale utganger. I tillegg til BUS kommunikasjon.

FORVALTNING

Størrelse: 6 din-moduler
B 105mm H 89.6mm D 31.25mm
Vekt: 188 g.

DRIFT

Renhold:

Energiforbruk:

Henvisninger:

Produktet er å anses som vedlikeholdsfritt.

Kontakt Cenika AS for ytterligere informasjon.

VEDLIKEHOLD

Rutiner:

Levetid :

Produktene er å anses som vedlikeholdsfrie.

Avhengig av omgivelsene. Normalt veldig lenge

TILBEHØR

PRODUKT

CV050302 – 4570301 – CENTECH I/O GUARD