

FDV BLAD FOR CHINT IMPULSRELÈ NJMC1

GENERELT

Chint impulsreleer er laget i halogenfritt materiale.
Skal det tilkobles med aluminium, må det brukes overganger.
Dette er impulsbrytere for DIN-montering.
Ue=230VAC, Ui=500V, 50Hz.

Norm: IEC/EN 61810-1

FORVALTNING

Fysisk størrelse:
16A 1 modul bred, 32A 2 moduler bred.

DRIFT

Renhold:
Energiforbruk:
Henvisninger:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.
Ikke relevant.
For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS

VEDLIKEHOLD

Rutiner:
Levetid:

Funksjonstestes og kontrolleres mot varmegang ca en gang pr år.
Elektrisk levetid: 6000 koblinger.
Mekanisk levetid: 6000 koblinger

TILBEHØR

Det er ikke tilbehør til dette produktet.

PRODUKT

CV036781	IMPULSRELÈ 16A 230V 1NO
CV057332	IMPULSRELÈ 16A 230V 2NO
CV036797	IMPULSRELÈ 32A 230V 1NO
CV057349	IMPULSRELÈ 32A 230V 2NO