

## FDV BLAD FOR REVALCO ISOLASJONSOVERVÅKER

### GENERELT

Enkanals isolasjonsovervåker for DIN-montering.  
Utgang: Ett stykk potensialfritt signal 5A, 250VAC.

Driftsspenning 230VAC 50/60Hz.  
Isolasjonstest 2,5kV 60 sek.

### FORVALTNING

Størrelse: B\*h\*d=58\*85\*73 (alle tall i mm). Vekt=0,2kg.

### DRIFT

Renhold:  
Energiforbruk:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.  
Maksimum strømførbruk 2W.  
Maksimum måle strøm mindre enn 25 micro Ampere.  
Intern resistans større enn 1Mohm.  
Nøyaktighet  $\pm 10\%$ .

### VEDLIKEHOLD

Henvisninger:  
Rutiner:

For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS

Levetid:

### TILBEHØR

Det er ikke tilbehør til dette produktet.

### PRODUKT

Isolasjonsovervåkningsenhet Revalco 1RCI, CV030988

NB1L 1+N 10A K-kar 30mA, best nr CV033865  
NB1L 1+N 13A K-kar 30mA, best nr CV027007  
NB1L 1+N 15A K-kar 30mA, best nr CV028400  
NB1L 1+N 20A K-kar 30mA, best nr CV033889

NB1L 2P 10A K-kar 30mA, best nr CV033858  
NB1L 2P 13A K-kar 30mA, best nr CV026990  
NB1L 2P 15A K-kar 30mA, best nr CV028417  
NB1L 2P 20A K-kar 30mA, best nr CV033872