

## FDV BLAD FOR LASTBRYTER LOVATO GA SERIE

### GENERELT

Lovato lastbrytere er laget i halogenfritt materiale.  
Skal det tilkobles med aluminium, må det brukes overganger.  
Beregnet for alle typer laster.  
Ue=690V, Ui=800V, 50Hz. In oppgitt ved AC22A v/690V og AC23 v/415V.  
Poler: 3P, 4P.  
Norm: IEC/EN 947/1-3

### FORVALTNING

Fysisk størrelse:  
3P, 4P (med ekstra pol montert) utførelse for montering på DIN-  
skinne bak standard avdekking.  
Vekt: 40A 3P 0,135kg; 63A/80A/100A/125A 3P 0,365kg

### DRIFT

Renhold:  
Energiforbruk:  
Henvisninger:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.

Ikke relevant

For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS

### VEDLIKEHOLD

Rutiner:  
Levetid:

Funksjonstestes og kontrolleres mot varmegang ca en gang pr år.

Elektrisk levetid: 1000 koblinger.

Mekanisk levetid: 30000 koblinger.

### TILBEHØR

CV037504	LASTBRYTER VRI EKSTRA 4 POL 40A
CV035899	LASTBRYTER VRI EKSTRA POL 125A
CV037528	LASTBRYTER VRI EKSTRA POL 63A
CV035882	LASTBRYTER VRI EKSTRA POL 80A

### PRODUKT

CV037497	LASTBRYTER VRI 3 POL 40A
CV037511	LASTBRYTER VRI 3 POL 63A
CV035876	LASTBRYTER VRI 3X125A 3 POL
CV035869	LASTBRYTER VRI 3X80A 3 POL