

FDV BLAD FOR CHINT NA1-3200X

GENERELT

Åpen effektbryter 3- og 4-pol

Bryte-evne (400V):
Icu = 80 kA
Ics = 65 kA
Icw.1s = 65 kA
Icw.3s = 45 kA

FORVALTNING

Chint effektbrytere er godkjent ihht IEC EN60947-2

Fysisk størrelse (bxhxd) (fixed type):
NA1-3200X 3p: 378x402x389
NA1-3200X 4p: 493x402x389

DRIFT

Renhold:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.

VEDLIKEHOLD

Henvisninger:

For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS

Rutiner:

Bør funksjonstestes hvert år. Har bryteren vært utsatt for kortslutning, kontakt tavlebygger/Cenika.

Levetid:

Elektrisk levetid 3000 koblinger v/400V
Mekanisk levetid 10000 koblinger

TILBEHØR

Leveres som standard type.
Kontakt Cenika AS for Communication type 3M/3H.

Magnetisk lukkekontakt
Mekanisk forrigling m/wire
Phase barrier til uttrekkbar type
Shunt release 230 VAC
Shunt release 24 VDC
Underspenningsutløser med tidsfors. 3s
Underspenningsutløser med tidsfors. 5s
Underspenningsutløser u/tidsforsinkelse
Kassett for uttrekkbar 2500A 3P
Kassett for uttrekkbar 2500A 4P
Ramme til skapdør 3/4P uttrekkbar type

best nr CV009226
best nr CV023375
best nr CV020428
best nr CV009218
best nr CV022057
best nr CV043859
best nr CV023566
best nr CV058278
best nr CV013628
best nr CV013666
best nr CV012850

PRODUKT

NA1-3200X/2500A 3-polt manuell&fast
NA1-3200X/2500A 3-polt uttrekkbar
NA1-3200X/2500A 4-polt manuell&fast
NA1-3200X/2500A 4-polt uttrekkbar
NA1-3200X/3200A 3-polt manuell&fast
NA1-3200X/3200A 3-polt uttrekkbar
NA1-3200X/3200A 4-polt manuell&fast
NA1-3200X/3200A 4-polt motor&uttrekkbar

best nr CV003124
best nr CV008303
best nr CV003230
best nr CV008426
best nr CV003131
best nr CV047203
best nr CV003247
best nr CV008433