

FDV BLAD FOR CHINT OVERLASTVERN FOR UTVENDIG BRUK

GENERELT

Chint OV-vern vern er laget i haolgenfritt materiale. Skal det tilkobles med aluminium, må det brukes overganger. **NB! Hendel skal alltid betjenes hurtig og kun fra midten.**

Icn=10kA.

Un=230/400V, Ui=500V, 50/60Hz.

Poler: 2P, 3P, 4P.

Karateristikk: OV / I1=1,13 / I2=1,45 / I4=14 / I5=20

Norm (IEC): 60898, 60947-2, 60068-2-11

Chint modulære overlastvern er godkjent iht. IEC 60898-1.

Maks 2 stk ledere av samme tverrsnitt og utførelse tillates under samme klemme.

Maksimalt tverrsnitt:

Enkjernet 1x25mm², flertrådet 1x16mm², mangetrådet med endehylse 1x16mm².

Betjening av hendel:



FORVALTNING

Fysisk størrelse: 3P og 4P utførelse for montering på DIN-skinne bak standard avdekking.

DRIFT

Renhold: Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.

Energiforbruk: Mindre enn 5W/po

Henvisninger: Kontakt Cenika AS for ytterligere informasjon.

VEDLIKEHOLD

Rutiner: Funksjonstestes og kontrolleres mot varmegang ca en gang pr år.

Levetid : Elektrisk levetid: 4000 koblinger.
Mekanisk levetid: 20000 koblinger.

TILBEHØR

Beskrivelse

SHUNTTRIP S9 DC 48 FOR NB1

SHUNTTRIP S9 AC 24 FOR NB1

SHUNTTRIP S9 AC 230V FOR AUTOMAT/JORDFEILAUTOMAT

SAMLESKINNE 2P GAFFEL JFA 1+N-AUT 2P JFA 2MOD 16MM² 1M

SAMLESKINNE 2P TIL LASTBRYTER+OVSP

SAMLESKINNE 2P TIL OVERLASTVERN+OVSP GAFFEL

SAMLESKINNE 3P GAFFEL JFA 2MOD/AUT 2P/3P 16MM² 1M

SAMLESKINNE 3P TIL LASTBRYTER+OVSP

SAMLESKINNE 3P TIL OVERLASTVERN+OVSP GAFFEL

SAMLESKINNE 4P GAFFEL JFA 1+N OG AUT 2P/JFA 2MOD 16MM²

1M SAMLESKINNE 4P GAFFEL JFA 3+N /AUT 4P 4MOD 16MM² 1M

SAMLESKINNE 4P TIL LASTBRYTER+OVSP

SAMLESKINNE 4P TIL OVERLASTVERN+OVSP GAFFEL

CV-nummer

CV004985

CV004992

CV004954

CV023283

CV057103

CV059695

CV023290

CV057110

CV059701

CV023313

CV014953

CV057127

CV059718

PRODUKT

Beskrivelse

Overlastvern 4P 63A 10KA FOR UTVENDIG BRUK

Overlastvern 4P 50A 10KA FOR UTVENDIG BRUK

Overlastvern 3P 63A 10KA FOR UTVENDIG BRUK

Overlastvern 3P 50A 10KA FOR UTVENDIG BRUK

Overlastvern 3P 40A 10KA FOR UTVENDIG BRUK

Overlastvern 3P 32A 10KA FOR UTVENDIG BRUK

CV-nummer

CV085687

CV085670

CV085663

CV085656

CV085649

CV085632

Elnummer

1602615

1602616

1602617

1602618

1602619

1602620