

FDV BLAD FOR CHINT NM8L-250

GENERELT

Ant poler: 3p og 4p
Karakteristikk: K

Bryte-evne: S-type: 50kA

FORVALTNING

Chint effektbrytere er godkjent ihht IEC EN60947

Fysisk størrelse (bxhxd):
3P: 105x232x126
4P: 140x232x126

DRIFT

Renhold:
Energiforbruk:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.
250serie: Max 34,4W/pol

VEDLIKEHOLD

Henvisninger:
Rutiner:

For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS
Ihht IEC 60947 er produktene å anse som vedlikeholdsfrie.
Funksjonstestes min en gang pr år.
Stål rammeklemmer: Ettetrekkes en gang pr år.
Ved tilkobling med kabelsko og låseskive, samt ved bruk av al kabelklemmer er ikke ettertrekking nødvendig.

Levetid:

Elektrisk levetid 2000 koblinger
Mekanisk levetid 2000 koblinger

TILBEHØR

DIN-MONTASJESETT NM8-250A-3P	CV003063
DIN-MONTASJESETT NM8-250A-4P	CV003070
FETT/GREASE FOR TERMINERING AV AL KABEL MED BØRSTE	CV021630
HJELPE/ALARM KONTAKTSETT NM8 125-1250 AL	CV012737
HJELPE/ALARM KONTAKTSETT NM8 125-1250 VENSTRE	CV003872
NM8-250/630 shunt release 220V AC	CV003834
NM8-250/630 underspenningsutløser 220V A NY TYPE	CV048620
NM8-250/630 underspenningsutløser 220V AC GAMMEL TYPE	CV003865
HÅNDTAK DIREKTEMONTERT 3P/4P NM8-250	CV012805
HÅNDTAK DIREKTEMONTERT 3P/4P NM8S-125/NM8S	CV003902
HÅNDTAK DØRMONTERT 3P/4P NM8-250/S	CV003933
KABELKLEMME CU/AL NM8 250 MED 6 UTGANG	CV050562
KABELKLEMME CU/AL NM8(S) 250 1 x 50-240 mm ²	CV041121
KABELKLEMME CU/AL NM8(S) 250 2 x 25-150 mm ²	CV041138
KABELKLEMME CU/AL NM8S 250 1x 16-95mm ²	CV050531
LÅS M/HENGELÅS EFFEKTBRYTER NM8 250	CV007955
MEKANISK FORIGLING NM8-250A-3P	CV011075
MEKANISK FORIGLING NM8-250A-4P	CV011082
SOKKEL FOR NM8-250/3P OG NH18-250/3P	CV010177
SOKKEL FOR NM8-250/4P OG NH18-250/4P	CV010214
TERMINAL DEKSEL KORT NM8S-125/NM8-250 3P 2 STK	CV005746
TERMINAL DEKSEL KORT NM8S-125/NM8-250 4P 2 STK	CV005753
TERMINAL DEKSEL LANG NM8S-125/ NM8 250 3P (SETT Å 2)	CV005722
TERMINAL DEKSEL LANG NM8S-125/NM8-250 4P (SETT Å 2)	CV005739

PRODUKT

EFF. BRYTER MED JORDFEILMODUL 3 POL 160A	CV021104
EFF. BRYTER MED JORDFEILMODUL 3 POL 200A	CV021111
EFF. BRYTER MED JORDFEILMODUL 3 POL 250A	CV021128