

FDV-DOKUMENTASJON



September 25
NM8N4D-250

Produktbeskrivelse	Kompakt elektronisk effektbryter iht. EN60947-2. Vernet er stillbar elektronisk i område 0,4 - 1 x In og har justerbar kortslutningsbeskyttelse på 2 - 12 x In.				
	Denne bryteren er spesiallaget for anlegg med parallelle strømforsyninger. N-leder er ubrutt, men har fortsatt overstrømsbeskyttelse som bryter faselederne.				
Teknisk info	Fabrikantens typebetegnelse	NM8N4D-250 TM	Merkespenning (V), AC	380/400/415/440/500/660/690	
	Merkestrøm	32-63-100-125-160-250	Ui (V)	1000	
	Bryteevennivå	S	Uimp (kV)	8	
	Antall poler	4P	Icu (kA)	50	
	Norm	IEC/EN 60947-2	Ics (kA)	50	
	IP grad	IP40	Elektrisk levetid	1500	
	Driftstemperatur (°C)	-40°C - +70°C	Mekanisk levetid	15000	
	Ir justering (x In)	0,4 – 1	Ii justering (x In)	2 - 12	
	Isd justering (x Ir)	OFF, 1,5 - 10			
Forvaltning	Dimensjon (mm)	Vekt (kg)			
	Bredde 140 Høyde 157 Dybde 88,7	12,5			
Drift	Renhold:	Tørkes av med tørr fille eller støvsuging hvis nødvendig.			
	Energiforbruk:	Maks 25 W/pol			
	Henvisninger:	For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS			
Vedlikehold	Rutiner:	Det anbefales årlig termografering.			
	Test:	Effektbryter bør funksjonstestes ved bruk av testknapp årlig.			
	Annet:	Ettertrekking av kobberledere, rammeklemmer og kabelsko bør vurderes dersom termografering uteblir.			
Tilbehør	Varenummer	Beskrivelse	Varenummer	Beskrivelse	
	CV069755	Terminaldeksel kort 250A 3P	CV069533	Alarmkontakt 125A - 1600A	
	CV069762	Terminaldeksel kort 250A 4P	CV069526	Hjelpkontakt 125A - 1600A	
	CV069830	Terminaldeksel langt 250A 3P	CV069663	Arbeidsstrømsutløser 250A-1600A 230VAC	
	CV069847	Terminaldeksel langt 250A 4P	CV069700	Underspenningsutløser 250A-1600A 230VAC	
	CV070362	DIN montasjesett 250A 3P	CV070393	Håndtak direktemontert 250A EM/EN-vern	
	CV070379	DIN montasjesett 250A 4P	CV069601	Håndtak dørrmontert 250A 3P	
	CV069908	Lås 250A	CV069618	Håndtak dørrmontert 250A 4P	
	CV069953	Mekanisk forrigling 250A 3P	CV070034	Sokkel for 250A 3P	
	CV069960	Mekanisk forrigling 250A 4P	CV070041	Sokkel for 250A 4P	
	CV070171	Motor 250A 230VAC	CV070133	Sikringsenhet til sokkel for 250A elektronisk	
	CV070201	Kommunikasjonsmodul 230V 3m			
Produkt	Varenummer	Beskrivelse			
	CV082174	Eff.bryter NM8N-250S 32A 4P EN 4D 50kA m/DIP-switch - Ubrutt N.			
	CV082181	Eff.bryter NM8N-250S 63A 4P EN 4D 50kA m/DIP-switch - Ubrutt N.			
	CV082136	Eff.bryter NM8N-250S 100A 4P EN 4D 50kA m/DIP-switch - Ubrutt N.			
	CV082143	Eff.bryter NM8N-250S 125A 4P EN 4D 50kA m/DIP-switch - Ubrutt N.			
	CV082150	Eff.bryter NM8N-250S 160A 4P EN 4D 50kA m/DIP-switch - Ubrutt N.			
	CV082167	Eff.bryter NM8N-250S 250A 4P EN 4D 50kA m/DIP-switch - Ubrutt N.			



[Scan QR-koden eller trykk her for momenttabell](#)

Cenika AS

Joseph Kellers vei 27, 3409 Tranby - Norge

Tlf.: 32 24 03 00 - Mail: post@cenika.no - WEB: www.cenika.no