

FDV-DOKUMENTASJON



September 25
NM8N4D-800

Produktbeskrivelse

Kompakt elektronisk effektebryter iht. EN60947-2.
Vernet er stillbar elektronisk i område 0,4 - 1 x In og har
justerbar kortslutningsbeskyttelse på 2 - 12 x In.

Denne bryteren er spesiallaget for anlegg med parallelle
strømforsyninger.
N-leider er ubrutt, men har fortsatt overstrømsbeskyttelse
som bryter faselederne.



Teknisk info

Fabrikantens typebetegnelse	NM8N4D-800	Merkespenning (V), AC	380/400/415/440/500/660/690
Merkestrøm	800	Ui (V)	1250
Bryteevnenivå	S	Uimp (kV)	12
Antall poler	4P	Icu (kA)	50
Norm	IEC/EN 60947-2	Ics (kA)	50
IP grad	IP40	Elektrisk levetid	1000
Driftstemperatur (°C)	-40°C - +70°C	Mekanisk levetid	10000
Ir justering (x In)	0,4 - 1	Ii justering (x In)	OFF, 2 - 12
Isd justering (x Ir)	OFF, 1,5 - 10		

Forvaltning

Dimensjon (mm)	Vekt (kg)
Bredde 260	13,5
Høyde 300	
Dybde 133	

Drift

Renhold:	Tørkes av med tørr fille eller støvsuging hvis nødvendig.
Energiforbruk:	Maks 51,2 W/pol
Henvisninger:	For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS



[Scan QR-koden eller trykk her for momenttabell](#)

Vedlikehold

Rutiner:	Det anbefales årlig termografering.
Test:	Effektbryter bør funksjonstestes ved bruk av testknapp årlig.
Annet:	Ettertrekking av kobberledere, rammeklemmer og kabelsko bør vurderes dersom termografering uteblir.

Tilbehør

Varenummer	Beskrivelse	Varenummer	Beskrivelse
CV069793	Terminaldeksel kort 800A 3P	CV069533	Alarmkontakt 125A - 1600A
CV069809	Terminaldeksel kort 800A 4P	CV069526	Hjelpekontakt 125A - 1600A
CV069878	Terminaldeksel langt 800A 3P	CV069663	Arbeidsstrømsutløser 250A-1600A 230VAC
CV069885	Terminaldeksel langt 800A 4P	CV069700	Underspenningsutløser 250A-1600A 230VAC
CV069977	Mekanisk forrigling 800A 3P/4P	CV069632	Håndtak dørmontert 800A 3P/4P
CV070195	Motor 800A 230VAC	CV070096	Uttreksbase for 800A 3P
CV070256	Faseskiller 800A	CV070102	Uttreksbase for 800A 4P

Produkt

Varenummer	Beskrivelse
CV082211	Eff.bryter NM8N-800S 800A 4P EN 4D 50kA m/DIP-switch - Ubrutt N.