

FDV-DOKUMENTASJON



Februar 24

NM8NDC-125 TM

Produktbeskrivelse	Kompakt termomagnetisk effektbryter for DC iht. EN60947-2.				
	Vernet er stillbar termisk i område 0,7 - 1 x In og har fast kortslutningsbeskyttelse på 10 x In.				
Teknisk info	Fabrikantens typebetegnelse	NM8NDC-125 TM	Merkespenning (V), DC	250/500/750/1000	
	Merkestrøm	16-20-25-32-40-50-63-80-100-125	Ui (V)	1000	
	Bryteevnenivå	S	Uimp (kV)	8	
	Antall poler	4P	Icu (kA)	50	
	Norm	IEC/EN 60947-2	Ics (kA)	50	
	IP grad	IP40	Elektrisk levetid	1500	
	Driftstemperatur (°C)	-40°C - +70°C	Mekanisk levetid	15000	
	Ir justering (x In)	0,7 – 1	Ii justering (x In)	10	
Forvaltning	Dimensjon (mm)		Vekt (kg)		
	Bredde	90/120	1,55		
	Høyde	140			
	Dybde	78,5			
Drift	Renhold:	Tørkes av med tørr fille eller støvsuging hvis nødvendig.			
	Energiforbruk:	Maks 12,5 W/pol			
	Henvisninger:	For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS			
Vedlikehold	Rutiner:	Det anbefales årlig termografering.			
	Test:	Effektbryter bør funksjonstestes ved bruk av testknapp årlig.			
	Annet:	Ettertrekking av kobberledere, rammeklemmer og kabelsko bør vurderes dersom termografering uteblir.			
Tilbehør	Varenummer	Beskrivelse	Varenummer	Beskrivelse	
	CV069731	Terminaldeksel kort 125A 3P	CV069533	Alarmkontakt 125A - 1600A	
	CV069748	Terminaldeksel kort 125A 4P	CV069526	Hjelpkontakt 125A - 1600A	
	CV069816	Terminaldeksel langt 125A 3P	CV069656	Arbeidsstrømsutløser 125A 230VAC	
	CV069823	Terminaldeksel langt 125A 4P	CV069694	Underspenningsutløser 125A 230VAC	
	CV069540	DIN montasjesett 125A 3P	CV069564	Håndtak direkteмонtert 125A TM-vern	
	CV069557	DIN montasjesett 125A 4P	CV069588	Håndtak dørmontert 125A 3P	
	CV069892	Lås 125A	CV069595	Håndtak dørmontert 125A 4P	
	CV069939	Mekanisk forrigling 125A 3P	CV070010	Sokkel for 125A 3P	
	CV069946	Mekanisk forrigling 125A 4P	CV070027	Sokkel for 125A 4P	
	CV070164	Motor 125A 230VAC	CV070119	Sikringsenhet til sokkel for 125A termisk	
	CV070225	Faseskiller 125A			
	Produkt	Varenummer	Beskrivelse		
CV082648		Eff.bryter NM8NDC-125S TM 16A 4P 1000VDC CCT			
CV082655		Eff.bryter NM8NDC-125S TM 20A 4P 1000VDC CCT			
CV082662		Eff.bryter NM8NDC-125S TM 25A 4P 1000VDC CCT			
CV082679		Eff.bryter NM8NDC-125S TM 32A 4P 1000VDC CCT			
CV082686		Eff.bryter NM8NDC-125S TM 40A 4P 1000VDC CCT			
CV082693		Eff.bryter NM8NDC-125S TM 50A 4P 1000VDC CCT			
CV082570		Eff.bryter NM8NDC-125S TM 63A 4P 1000VDC CCT			
CV082587		Eff.bryter NM8NDC-125S TM 80A 4P 1000VDC CCT			
CV082594		Eff.bryter NM8NDC-125S TM 100A 4P 1000VDC CCT			
CV082600		Eff.bryter NM8NDC-125S TM 125A 4P 1000VDC CCT			

Cenika AS

Joseph Kellers vei 27, 3409 Tranby - Norge

Tlf.: 32 24 03 00 - Mail: post@cenika.no - WEB: www.cenika.no