

FDV-DOKUMENTASJON



Februar 24

NM8NDC-400 TM

Produktbeskrivelse	Kompakt termomagnetisk effektbryter for DC iht. EN60947-2.				
	Vernet er stillbar termisk i område 0,7 - 1 x In og har justerbar kortslutningsbeskyttelse på 5 - 10 x In.				
Teknisk info	Fabrikantens typebetegnelse		NM8NDC-400 TM	Merkespenning (V), DC	750/1000
	Merkestrøm		250-315-350-400	Ui (V)	1000
	Bryteevnenivå		S	Uimp (kV)	12
	Antall poler		4P	Icu (kA)	50
	Norm		IEC/EN 60947-2	Ics (kA)	50
	IP grad		IP40	Elektrisk levetid	1500
	Driftstemperatur (°C)		-40°C - +70°C	Mekanisk levetid	15000
	Ir justering (x In)		0,7 – 1	Ii justering (x In)	5 - 10
Forvaltning	Dimensjon (mm)		Vekt (kg)		
	Bredde	185	6,7		
	Høyde	255			
	Dybde	113			
Drift	Renhold:	Tørkes av med tørr fille eller støvsuging hvis nødvendig.			
	Energiforbruk:	Maks 30 W/pol			
	Henvisninger:	For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS			
Vedlikehold	Rutiner:	Det anbefales årlig termografering.			
	Test:	Effektbryter bør funksjonstestes ved bruk av testknapp årlig.			
	Annet:	Ettertrekking av kobberledere, rammeklemmer og kabelsko bør vurderes dersom termografering uteblir.			
Tilbehør	Varenummer	Beskrivelse	Varenummer	Beskrivelse	
	CV069779	Terminaldeksel kort 400-630A 3P	CV069533	Alarmkontakt 125A - 1600A	
	CV069786	Terminaldeksel kort 400-630A 4P	CV069526	Hjelpekontakt 125A - 1600A	
	CV069854	Terminaldeksel langt 400-630A 3P	CV069663	Arbeidsstrømsutløser 250A–1600A 230VAC	
	CV069861	Terminaldeksel langt 400-630A 4P	CV069700	Underspenningsutløser 250A-1600A 230VAC	
	CV069915	Lås 400-630A	CV070416	Håndtak direkteмонtert 400/630A TM-vern	
	CV069977	Mekanisk forrigling 400-630A 3P	CV069625	Håndtak dørmонtert 400/630A 3P/4P	
	CV069984	Mekanisk forrigling 400-630A 4P	CV070072	Uttreksbase for 630A 3P	
	CV070188	Motor 400-630A 230VAC	CV070089	Uttreksbase for 630A 4P	
Produkt	Varenummer	Beskrivelse			
	CV082495	Eff.bryter NM8NDC-400S TM 315A 4P 1000VDC			
	CV082501	Eff.bryter NM8NDC-400S TM 400A 4P 1000VDC			



[Scan QR-koden eller trykk her for momenttabell](#)

Cenika AS

Joseph Kellers vei 27, 3409 Tranby - Norge

Tlf.: 32 24 03 00 - Mail: post@cenika.no - WEB: www.cenika.no