

FDV-DOKUMENTASJON



Februar 24

NM8NDC-800 TM

Produktbeskrivelse	Kompakt termomagnetisk effektbryter for DC iht. EN60947-2.			
	Vernet er stillbar termisk i område 0,7 - 1 x In og har justerbar kortslutningsbeskyttelse på 5 - 10 x In.			
Teknisk info	Fabrikantens typebetegnelse	NM8NDC-800 TM	Merkespenning (V), DC	750/1000
	Merkestrøm	500-630-700-800	Ui (V)	1250
	Bryteevennivå	S	Uimp (kV)	12
	Antall poler	4P	Icu (kA)	50
	Norm	IEC/EN 60947-2	Ics (kA)	50
	IP grad	IP40	Elektrisk levetid	1000
	Driftstemperatur (°C)	-40°C - +70°C	Mekanisk levetid	10000
	Ir justering (x In)	0,7 – 1	Ii justering (x In)	5 – 10
Forvaltning	Dimensjon (mm)	Vekt (kg)		
	Bredde 260	13,5		
	Høyde 300			
	Dybde 133			
Drift	Renhold:	Tørkes av med tørr fille eller støvsuging hvis nødvendig.		
	Energiforbruk:	Maks 51,2 W/pol		
	Henvisninger:	For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS Scan QR-koden eller trykk her for momenttabell		
Vedlikehold	Rutiner:	Det anbefales årlig termografering.		
	Test:	Effektbryter bør funksjonstestes ved bruk av testknapp årlig.		
	Annet:	Ettertrekking av kobberledere, rammeklemmer og kabelsko bør vurderes dersom termografering uteblir.		
Tilbehør	Varenummer	Beskrivelse	Varenummer	Beskrivelse
	CV069793	Terminaldeksel kort 800A 3P	CV069533	Alarmkontakt 125A - 1600A
	CV069809	Terminaldeksel kort 800A 4P	CV069526	Hjelpekontakt 125A - 1600A
	CV069878	Terminaldeksel langt 800A 3P	CV069663	Arbeidsstrømsutløser 250A–1600A 230VAC
	CV069885	Terminaldeksel langt 800A 4P	CV069700	Underspenningsutløser 250A-1600A 230VAC
	CV069977	Mekanisk forrigling 800A 3P/4P	CV069632	Håndtak dørmontert 800A 3P/4P
	CV070195	Motor 800A 230VAC	CV070096	Uttreksbase for 800A 3P
	CV070256	Faseskifter 800A	CV070102	Uttreksbase for 800A 4P
Produkt	Varenummer	Beskrivelse		
	CV082525	Eff.bryter NM8NDC-800S TM 630A 4P 1000VDC		
	CV082532	Eff.bryter NM8NDC-800S TM 800A 4P 1000VDC		

