

FDV-DOKUMENTASJON



November 22
NM8NL-125 TM

Produktbeskrivelse	Kompakt termomagnetisk effektbryter med jordfeilmodul iht. EN60947-2.				
	Vernet er stillbar termisk i område 0,7 - 1 x In og har fast kortslutningsbeskyttelse på 10 x In. Nominell feilstrøm kan stilles til 30mA, 100mA 300mA eller 1A.				
Teknisk info	Fabrikantens typebetegnelse	NM8NL-125 TM	Merkespenning (V), AC 50/60Hz	380/400/415/440/500/660/690	
	Merkestrøm	25-32-40-50-63-80-100-125	Ui (V)	1000	
	Bryteevnenivå	S	Uimp (kV)	8	
	Antall poler	3P, 4P	Icu (kA)	50	
	Norm	IEC/EN 60947-2	Ics (kA)	50	
	IP grad	IP40	Elektrisk levetid	2000	
	Driftstemperatur (°C)	-25°C - +70°C	Mekanisk levetid	15000	
	Ir justering (x In)	0,7 – 1	Ii justering (x In)	10	
	Jordfeilvern type	A-type	IΔn	30mA, 100mA, 300mA, 1A	
			Δt	0ms, 60ms, 200ms, 500ms	
Forvaltning	Dimensjon (mm) 3P/4P		Vekt (kg) 3P/4P		
	Bredde	90/120	1,62/2,06		
	Høyde	205			
	Dybde	78,5			
Drift	Renhold:	Tørkes av med tørr fille eller støvsuging hvis nødvendig.			
	Energiforbruk:	Maks 12,5 W/pol			
	Henvisninger:	For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS			
	Scan QR-koden eller trykk her for momenttabell				
Vedlikehold	Rutiner:	Det anbefales årlig termografering.			
	Test:	Effektbryter og jordfeilmodul bør funksjonstestes ved bruk av testknapp årlig.			
	Annet:	Ettertrekking av kobberledere, rammeklemmer og kabelsko bør vurderes dersom termografering uteblir.			
Tilbehør	Varenummer	Beskrivelse	Varenummer	Beskrivelse	
	CV069731	Terminaldeksel kort 125A 3P	CV069533	Alarmkontakt 125A - 1600A	
	CV069748	Terminaldeksel kort 125A 4P	CV069526	Hjelpkontakt 125A - 1600A	
	CV069816	Terminaldeksel langt 125A 3P	CV069656	Arbeidsstrømsutløser 125A 230VAC	
	CV069823	Terminaldeksel langt 125A 4P	CV069694	Underspenningsutløser 125A 230VAC	
	CV069540	DIN montasjesett 125A 3P	CV069564	Håndtak direktemontert 125A TM-vern	
	CV069557	DIN montasjesett 125A 4P	CV069588	Håndtak dørmontert 125A 3P	
	CV069892	Lås 125A	CV069595	Håndtak dørmontert 125A 4P	
	CV069939	Mekanisk forrigling 125A 3P	CV070010	Sokkel for 125A 3P	
	CV069946	Mekanisk forrigling 125A 4P	CV070027	Sokkel for 125A 4P	
	CV070164	Motor 125A 230VAC	CV070119	Sikringsenhet til sokkel for 125A termisk	
	CV070225	Faseskiller 125A			
	Produkt	Varenummer	Beskrivelse	Varenummer	Beskrivelse
CV073332		NM8NL-125S 25A 4P TM Termisk vern 50kA	CV073370	NM8NL-125S 63A 4P TM Termisk vern 50kA	
CV073127		NM8NL-125S 25A 3P TM Termisk vern 50kA	CV073165	NM8NL-125S 63A 3P TM Termisk vern 50kA	
CV073349		NM8NL-125S 32A 4P TM Termisk vern 50kA	CV073387	NM8NL-125S 80A 4P TM Termisk vern 50kA	
CV073134		NM8NL-125S 32A 3P TM Termisk vern 50kA	CV073172	NM8NL-125S 80A 3P TM Termisk vern 50kA	
CV073356		NM8NL-125S 40A 4P TM Termisk vern 50kA	CV073394	NM8NL-125S 100A 4P TM Termisk vern 50kA	
CV073141		NM8NL-125S 40A 3P TM Termisk vern 50kA	CV073189	NM8NL-125S 100A 3P TM Termisk vern 50kA	
CV073363		NM8NL-125S 50A 4P TM Termisk vern 50kA	CV073400	NM8NL-125S 125A 4P TM Termisk vern 50kA	
CV073158		NM8NL-125S 50A 3P TM Termisk vern 50kA	CV073196	NM8NL-125S 125A 3P TM Termisk vern 50kA	

Cenika AS

Joseph Kellers vei 27, 3409 Tranby - Norge

Tlf.: 32 24 03 00 - Mail: post@cenika.no - WEB: www.cenika.no