

FDV-DOKUMENTASJON



November 22
NM8NL-250 EN

Produktbeskrivelse	Kompakt elektronisk effektbryter med jordfeilmodul iht. EN60947-2.				
	Vernet er stillbar elektronisk i område 0,4 - 1 x In og har justerbar kortslutningsbeskyttelse på 2 - 12 x In. Nominell feilstrøm kan stilles til 30mA, 100mA, 300mA eller 1A.				
Teknisk info	Fabrikantens typebetegnelse	NM8NL-250 EN	Merkespenning (V), AC 50/60Hz	380/400/415/440/500/660/690	
	Merkestrøm	32-63-100-160-250	Ui (V)	1000	
	Bryteevennivå	S	Uimp (kV)	8	
	Antall poler	3P, 4P	Icu (kA)	50	
	Norm	IEC/EN 60947-2	Ics (kA)	50	
	IP grad	IP40	Elektrisk levetid	1500	
	Driftstemperatur (°C)	-25°C - +70°C	Mekanisk levetid	15000	
	Ir justering (x In)	0,4 – 1	Ii justering (x In)	OFF, 2 - 12	
	Isd justering (x Ir)	OFF, 1,5 - 10	IΔn	30mA, 100mA, 300mA, 1A	
	Jordfeilvern type	A-TYPE	Δt	0ms, 60ms, 200ms, 500ms	
Forvaltning	Dimensjon (mm) 3P/4P	Vekt (kg) 3P/4P			
	Bredde 105/140 Høyde 232 Dybde 88	2,84/3,73			
Drift	Renhold:	Tørkes av med tørr fille eller støvsuging hvis nødvendig.			
	Energiforbruk:	Maks 25 W/pol			
	Henvisninger:	For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS			
Vedlikehold	Rutiner:	Det anbefales årlig termografering.			
	Test:	Effektbryter og jordfeilmodul bør funksjonstestes ved bruk av testknapp årlig.			
	Annet:	Ettertrekking av kobberledere, rammeklemmer og kabelsko bør vurderes dersom termografering uteblir.			
Tilbehør	Varenummer	Beskrivelse	Varenummer	Beskrivelse	
	CV069755	Terminaldeksel kort 250A 3P	CV069533	Alarmkontakt 125A - 1600A	
	CV069762	Terminaldeksel kort 250A 4P	CV069526	Hjelpkontakt 125A - 1600A	
	CV069830	Terminaldeksel langt 250A 3P	CV069663	Arbeidsstrømsutløser 250A–1600A 230VAC	
	CV069847	Terminaldeksel langt 250A 4P	CV069700	Underspenningsutløser 250A-1600A 230VAC	
	CV070362	DIN montasjesett 250A 3P	CV070393	Håndtak direkteмонtert 250A EM/EN-vern	
	CV070379	DIN montasjesett 250A 4P	CV069601	Håndtak dørmontert 250A 3P	
	CV069908	Lås 250A	CV069618	Håndtak dørmontert 250A 4P	
	CV069953	Mekanisk forrigling 250A 3P	CV070034	Sokkel for 250A 3P	
	CV069960	Mekanisk forrigling 250A 4P	CV070041	Sokkel for 250A 4P	
	CV070171	Motor 250A 230VAC	CV070133	Sikringsenhet til sokkel for 250A elektronisk	
	CV070232	Faseskiller 250A	CV070201	Kommunikasjonsmodul 230V 3m	
	CV070218	Batteriboks til EM-vern			
	Produkt	Varenummer	Beskrivelse	Varenummer	Beskrivelse
CV073479		NM8NL-250S 32A 4P EN el. 50kA m/DIP-switch	CV073288	NM8NL-250S 100A 3P EN el. 50kA m/DIP-switch	
CV073264		NM8NL-250S 32A 3P EN el. 50kA m/DIP-switch	CV073509	NM8NL-250S 160A 4P EN el. 50kA m/DIP-switch	
CV073486		NM8NL-250S 63A 4P EN el. 50kA m/DIP-switch	CV073295	NM8NL-250S 160A 3P EN el. 50kA m/DIP-switch	
CV073271		NM8NL-250S 63A 3P EN el. 50kA m/DIP-switch	CV073516	NM8NL-250S 250A 4P EN el. 50kA m/DIP-switch	
CV073493		NM8NL-250S 100A 4P EN el. 50kA m/DIP-switch	CV073301	NM8NL-250S 250A 3P EN el. 50kA m/DIP-switch	

Cenika AS

Joseph Kellers vei 27, 3409 Tranby - Norge

Tlf.: 32 24 03 00 - Mail: post@cenika.no - WEB: www.cenika.no