



November 22  
NM8NSD-400

<b>Produktbeskrivelse</b>	Kompakt lastbryter iht. EN60947-2.			
<b>Teknisk info</b>	Fabrikantens typebetegnelse	NM8NSD-400	Merkespenning (V), AC 50/60Hz	690
	Merkestrøm	400	Ui (V)	1000
	Antall poler	3P, 4P	Uimp (kV)	12
	Norm	IEC/EN 60947-2	Elektrisk levetid	1500
	IP grad	IP40	Mekanisk levetid	15000
	Driftstemperatur (°C)	-40°C - +70°C		
<b>Forvaltning</b>	<b>Dimensjon (mm) 3P/4P</b>	<b>Vekt (kg) 3P/4P</b>		
	Bredde 140/185	5,8/7,8		
	Høyde 255			
	Dybde 113			
<b>Drift</b>	Renhold:	Tørkes av med tørr fille eller støvsuging hvis nødvendig.		
	Energiforbruk:	Maks 24 W/pol		
	Henvisninger:	For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS		
			<a href="#">Scan QR-koden eller trykk her for momenttabell</a>	
<b>Vedlikehold</b>	Rutiner:	Det anbefales årlig termografering.		
	Test:	Bryter bør funksjonstestes ved bruk av testknapp årlig.		
	Annet:	Ettertrekking av kobberledere, rammeklemmer og kabelsko bør vurderes dersom termografering uteblir.		
<b>Tilbehør</b>	<b>Varenummer</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>Varenummer</b>	<b>Beskrivelse</b>
	CV069779	Terminaldeksel kort 400-630A 3P	CV069533	Alarmkontakt 125A - 1600A
	CV069786	Terminaldeksel kort 400-630A 4P	CV069526	Hjelpkontakt 125A - 1600A
	CV069854	Terminaldeksel langt 400-630A 3P	CV069663	Arbeidsstrømsutløser 250A-1600A 230VAC
	CV069861	Terminaldeksel langt 400-630A 4P	CV069700	Underspenningsutløser 250A-1600A 230VAC
	CV069915	Lås 400-630A	CV070430	Håndtak direkteмонtert 400/630A lastbryter
	CV069977	Mekanisk forrigling 400-630A 3P	CV069625	Håndtak dørmontert 400/630A 3P/4P
	CV069984	Mekanisk forrigling 400-630A 4P	CV070058	Uttreksbase for 400A 3P
	CV070188	Motor 400-630A 230VAC	CV070065	Uttreksbase for 400A 4P
	CV070249	Faseskiller 400-630A		
<b>Produkt</b>	<b>Varenummer</b>	<b>Beskrivelse</b>	<b>Varenummer</b>	<b>Beskrivelse</b>
	CV068376	Lastbryter NM8NSD 400A AC 3P	CV068383	Lastbryter NM8NSD 400A AC 4P