

FDV-DOKUMENTASJON



November 22
NM8N-250 EM/EN

Produktbeskrivelse	Kompakt elektronisk effektbryter iht. EN60947-2. Vernet er stillbar elektronisk i område 0,4 - 1 x In og har justerbar kortslutningsbeskyttelse på 2 - 12 x In.				
Teknisk info	Fabrikantens typebetegnelse	NM8N-250 EM/EN	Merkespenning (V), AC 50/60Hz	380/400/415/440/500/660/690	
	Merkestrøm	32-63-100-160-250	Ui (V)	1000	
	Bryteevnenivå	S	Uimp (kV)	8	
	Antall poler	3P, 4P	Icu (kA)	50	
	Norm	IEC/EN 60947-2	Ics (kA)	50	
	IP grad	IP40	Elektrisk levetid	1500	
	Driftstemperatur (°C)	-40°C - +70°C	Mekanisk levetid	15000	
	Ir justering (x In)	0,4 – 1	Ii justering (x In)	OFF, 2 - 12	
	I _{sd} justering (x Ir)	OFF, 1,5 - 10			
Forvaltning	Dimensjon (mm) 3P/4P		Vekt (kg) 3P/4P		
	Bredde	105/140	2,0/2,65		
	Høyde	157			
	Dybde	88,7			
Drift	Renhold:	Tørkes av med tørr fille eller støvsuging hvis nødvendig.			
	Energiforbruk:	Maks 25 W/pol			
	Henvisninger:	For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS			
Vedlikehold	Rutiner:	Det anbefales årlig termografering.			Scan QR-koden eller trykk her for momenttabell
	Test:	Effektbryter bør funksjonstestes ved bruk av testknapp årlig.			
	Annet:	Ettertrekking av kobberledere, rammeklemmer og kabelsko bør vurderes dersom termografering uteblir.			
Tilbehør	Varenummer	Beskrivelse	Varenummer	Beskrivelse	
	CV069755	Terminaldeksel kort 250A 3P	CV069533	Alarmkontakt 125A - 1600A	
	CV069762	Terminaldeksel kort 250A 4P	CV069526	Hjelpkontakt 125A - 1600A	
	CV069830	Terminaldeksel langt 250A 3P	CV069663	Arbeidsstrømsutløser 250A–1600A 230VAC	
	CV069847	Terminaldeksel langt 250A 4P	CV069700	Underspenningsutløser 250A-1600A 230VAC	
	CV070362	DIN montagesett 250A 3P	CV070393	Håndtak direktemontert 250A EM/EN-vern	
	CV070379	DIN montagesett 250A 4P	CV069601	Håndtak dørmontert 250A 3P	
	CV069908	Lås 250A	CV069618	Håndtak dørmontert 250A 4P	
	CV069953	Mekanisk forrigling 250A 3P	CV070034	Sokkel for 250A 3P	
	CV069960	Mekanisk forrigling 250A 4P	CV070041	Sokkel for 250A 4P	
	CV070171	Motor 250A 230VAC	CV070133	Sikringsenhet til sokkel for 250A elektronisk	
	CV070232	Faseskiller 250A	CV070201	Kommunikasjonsmodul 230V 3m	
	CV070218	Batteriboks til EM-vern			
	Produkt	Varenummer	Beskrivelse	Varenummer	Beskrivelse
CV067089		NM8N-250S 32A 3P EN el. 50kA m/DIP-switch	CV068239	NM8N-250S 32A 3P EM el. 50kA m/display	
CV067188		NM8N-250S 32A 4P EN el. 50kA m/DIP-switch	CV068284	NM8N-250S 32A 4P EM el. 50kA m/display	
CV067096		NM8N-250S 63A 3P EN el. 50kA m/DIP-switch	CV068246	NM8N-250S 63A 3P EM el. 50kA m/display	
CV067195		NM8N-250S 63A 4P EN el. 50kA m/DIP-switch	CV068291	NM8N-250S 63A 4P EM el. 50kA m/display	
CV067102		NM8N-250S 100A 3P EN el. 50kA m/DIP-switch	CV068253	NM8N-250S 100A 3P EM el. 50kA m/display	
CV067201		NM8N-250S 100A 4P EN el. 50kA m/DIP-switch	CV068307	NM8N-250S 100A 4P EM el. 50kA m/display	
CV067119		NM8N-250S 160A 3P EN el. 50kA m/DIP-switch	CV068260	NM8N-250S 160A 3P EM el. 50kA m/display	
CV067218		NM8N-250S 160A 4P EN el. 50kA m/DIP-switch	CV068314	NM8N-250S 160A 4P EM el. 50kA m/display	
CV067126		NM8N-250S 250A 3P EN el. 50kA m/DIP-switch	CV068277	NM8N-250S 250A 3P EM el. 50kA m/display	
CV067225		NM8N-250S 250A 4P EN el. 50kA m/DIP-switch	CV068321	NM8N-250S 250A 4P EM el. 50kA m/displav	

Cenika AS

Joseph Kellers vei 27, 3409 Tranby - Norge

Tlf.: 32 24 03 00 - Mail: post@cenika.no - WEB: www.cenika.no