

FDV-DOKUMENTASJON



November 22
NM8N-400 EN

Produktbeskrivelse	Kompakt elektronisk effektbryter iht. EN60947-2. Vernet er stillbar elektronisk i område 0,4 - 1 x In og har justerbar kortslutningsbeskyttelse på 2 - 12 x In.				
Teknisk info	Fabrikantens typebetegnelse	NM8N-400 EN	Merkespenning (V), AC 50/60Hz	380/400/415/440/500/660/690	
	Merkestrøm	400	Ui (V)	1000	
	Bryteevnenivå	S	Uimp (kV)	12	
	Antall poler	3P, 4P	Icu (kA)	50	
	Norm	IEC/EN 60947-2	Ics (kA)	50	
	IP grad	IP40	Elektrisk levetid	1500	
	Driftstemperatur (°C)	-40°C - +70°C	Mekanisk levetid	15000	
	Ir justering (x In)	0,4 – 1	Ii justering (x In)	OFF, 2 - 12	
	Isd justering (x Ir)	OFF, 1,5 - 10			
Forvaltning	Dimensjon (mm) 3P/4P		Vekt (kg) 3P/4P		
	Bredde	140/185	5,8/7,8		
	Høyde	255			
	Dybde	113			
Drift	Renhold:	Tørkes av med tørr fille eller støvsuging hvis nødvendig.			
	Energiforbruk:	Maks 24 W/pol			
	Henvisninger:	For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS			
	Scan QR-koden eller trykk her for momenttabell				
Vedlikehold	Rutiner:	Det anbefales årlig termografering.			
	Test:	Effektbryter bør funksjonstestes ved bruk av testknapp årlig.			
	Annet:	Ettetrekking av kobberledere, rammeklemmer og kabelsko bør vurderes dersom termografering uteblir.			
Tilbehør	Varenummer	Beskrivelse	Varenummer	Beskrivelse	
	CV069779	Terminaldeksel kort 400-630A 3P	CV069533	Alarmkontakt 125A - 1600A	
	CV069786	Terminaldeksel kort 400-630A 4P	CV069526	Hjelpkontakt 125A - 1600A	
	CV069854	Terminaldeksel langt 400-630A 3P	CV069663	Arbeidsstrømsutløser 250A–1600A 230VAC	
	CV069861	Terminaldeksel langt 400-630A 4P	CV069700	Underspenningsutløser 250A-1600A 230VAC	
	CV069915	Lås 400-630A	CV0700423	Håndtak direkteмонtert 400/630A EM/EN-vern	
	CV069977	Mekanisk forrigling 400-630A 3P	CV069625	Håndtak dørmontert 400/630A 3P/4P	
	CV069984	Mekanisk forrigling 400-630A 4P	CV070058	Uttreksbase for 400A 3P	
	CV070188	Motor 400-630A 230VAC	CV070065	Uttreksbase for 400A 4P	
	CV070249	Faseskiller 400-630A	CV070201	Kommunikasjonsmodul 230V 3m	
	Produkt	Varenummer	Beskrivelse	Varenummer	Beskrivelse
CV067133		NM8N-400S 400A 3P EN elektronisk 50kA m/DIP-switch	CV067232	NM8N-400S 400A 4P EN elektronisk 50kA m/DIP-switch	

Cenika AS

Joseph Kellers vei 27, 3409 Tranby - Norge

Tlf.: 32 24 03 00 - Mail: post@cenika.no - WEB: www.cenika.no