


FDV-DOKUMENTASJON



November 22
NM8N-630 EN

Produktbeskrivelse	Kompakt elektronisk effektbryter iht. EN60947-2. Vernet er stillbar elektronisk i område 0,4 - 1 x In og har justerbar kortslutningsbeskyttelse på 2 - 12 x In.			
Teknisk info	Fabrikantens typebetegnelse	NM8N-630 EN	Merkespenning (V), AC 50/60Hz	380/400/415/440/500/660/690
	Merkestrøm	630	Ui (V)	1000
	Bryteevennivå	S	Uimp (kV)	12
	Antall poler	3P, 4P	Icu (kA)	50
	Norm	IEC/EN 60947-2	Ics (kA)	50
	IP grad	IP40	Elektrisk levetid	1500
	Driftstemperatur (°C)	-40°C - +70°C	Mekanisk levetid	15000
	Ir justering (x In)	0,4 - 1	Ii justering (x In)	OFF, 2 - 12
	Isd justering (x Ir)	OFF, 1,5 - 10		
Forvaltning	Dimensjon (mm) 3P/4P	Vekt (kg) 3P/4P		
	Bredde 140/185	6,0/8,0		
	Høyde 255			
	Dybde 113			
Drift	Renhold:	Tørkes av med tørr fille eller støvsuging hvis nødvendig.		
	Energiforbruk:	Maks 47,6 W/pol		
	Henvisninger:	For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS Scan QR-koden eller trykk her for momenttabell		
Vedlikehold	Rutiner:	Det anbefales årlig termografering.		
	Test:	Effektbryter bør funksjonstestes ved bruk av testknapp årlig.		
	Annet:	Ettertrekking av kobberledere, rammeklemmer og kabelsko bør vurderes dersom termografering uteblir.		
Tilbehør	Varenummer	Beskrivelse	Varenummer	Beskrivelse
	CV069779	Terminaldeksel kort 400-630A 3P	CV069533	Alarmkontakt 125A - 1600A
	CV069786	Terminaldeksel kort 400-630A 4P	CV069526	Hjelpkontakt 125A - 1600A
	CV069854	Terminaldeksel langt 400-630A 3P	CV069663	Arbeidsstrømsutløser 250A-1600A 230VAC
	CV069861	Terminaldeksel langt 400-630A 4P	CV069700	Underspenningsutløser 250A-1600A 230VAC
	CV069915	Lås 400-630A	CV0700423	Håndtak direkteмонtert 400/630A EM/EN-vern
	CV069977	Mekanisk forrigling 400-630A 3P	CV069625	Håndtak dørmонtert 400/630A 3P/4P
	CV069984	Mekanisk forrigling 400-630A 4P	CV070072	Uttreksbase for 630A 3P
	CV070188	Motor 400-630A 230VAC	CV070089	Uttreksbase for 630A 4P
	CV070249	Faseskifter 400-630A	CV070201	Kommunikasjonsmodul 230V 3m
Produkt	Varenummer	Beskrivelse	Varenummer	Beskrivelse
	CV067140	NM8N-630S 630A 3P EN elektronisk 50kA m/DIP-switch	CV067249	NM8N-630S 630A 4P EN elektronisk 50kA m/DIP-switch