

November 22
NM8N-630 TM

Produktbeskrivelse	Kompakt termomagnetisk effektbryter iht. EN60947-2. Vernet er stillbar termisk i område 0,7 - 1 x In og har justerbar kortslutningsbeskyttelse på 5 - 10 x In.				
Teknisk info	Fabrikantens typebetegnelse	NM8N-630 TM	Merkespenning (V), AC 50/60Hz	380/400/415/440/500/660/690	
	Merkestrøm	400-500	Ui (V)	1000	
	Bryteevnenivå	S	Uimp (kV)	12	
	Antall poler	3P, 4P	Icu (kA)	50	
	Norm	IEC/EN 60947-2	Ics (kA)	50	
	IP grad	IP40	Elektrisk levetid	1500	
	Driftstemperatur (°C)	-40°C - +70°C	Mekanisk levetid	15000	
	Ir justering (x In)	0,7 – 1	Ii justering (x In)	5 - 10	
Forvaltning	Dimensjon (mm) 3P/4P Bredde 140/185 Høyde 255 Dybde 113				Vekt (kg) 3P/4P 5,5/7,0
Drift	Renhold:	Tørkes av med tørr fille eller støvsuging hvis nødvendig.			 Scan QR-koden eller trykk her for momenttabell
	Energiforbruk:	Maks 30 W/pol			
	Henvisninger:	For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS			
Vedlikehold	Rutiner:	Det anbefales årlig termografering.			
	Test:	Effektbryter bør funksjonstestes ved bruk av testknapp årlig.			
	Annet:	Ettertrekking av kobberledere, rammeklemmer og kabelsko bør vurderes dersom termografering uteblir.			
Tilbehør	Varenummer	Beskrivelse	Varenummer	Beskrivelse	
	CV069779	Terminaldeksel kort 400-630A 3P	CV069533	Alarmkontakt 125A - 1600A	
	CV069786	Terminaldeksel kort 400-630A 4P	CV069526	Hjelpekontakt 125A - 1600A	
	CV069854	Terminaldeksel langt 400-630A 3P	CV069663	Arbeidsstrømsutløser 250A-1600A 230VAC	
	CV069861	Terminaldeksel langt 400-630A 4P	CV069700	Underspenningsutløser 250A-1600A 230VAC	
	CV069915	Lås 400-630A	CV070416	Håndtak direkteмонtert 400/630A TM-vern	
	CV069977	Mekanisk forrigling 400-630A 3P	CV069625	Håndtak dørrмонtert 400/630A 3P/4P	
	CV069984	Mekanisk forrigling 400-630A 4P	CV070072	Uttreksbase for 630A 3P	
	CV070188	Motor 400-630A 230VAC	CV070089	Uttreksbase for 630A 4P	
	CV070849	Faseskiller 250A			
Produkt	Varenummer	Beskrivelse	Varenummer	Beskrivelse	
	CV069465	NM8N-630S 400A 3P TM Termisk vern 50kA	CV069489	NM8N-630S 500A 3P TM Termisk vern 50kA	
	CV069472	NM8N-630S 400A 4P TM Termisk vern 50kA	CV069496	NM8N-630S 500A 4P TM Termisk vern 50kA	