

## FDV BLAD FOR CHINT NM8S-400 og NM8S-630

### GENERELT

Ant poler: 3p og 4p

Bryte-evne: S-type: S-type: 70kA, H-type 100kA, R-type 150kA

### FORVALTNING

Karakteristikk: El-justerbar

Chint effektbrytere er godkjent ihht IEC EN60947

Fysisk størrelse (bxhxd):

3P: 140x255x113

4P: 185x255x113

Dybde med hendel: 168

### DRIFT

Renhold:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.

Energiforbruk:

400serie: Maks 24W/pol

630serie: Maks 52W/pol

### VEDLIKEHOLD

Henvisninger:

For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS

Rutiner:

Ihht IEC 60947 er produktene å anse som vedlikeholdsfrie. Ved tilkobling med kabelsko og låseskive, samt ved bruk av AL-kabelklemmer er ikke ettertrekking nødvendig. Bør termofotograferes hvert år.

Levetid:

Mekanisk levetid: 15000 koblinger.

Elektrisk levetid: NM8S-400, 6000 koblinger

NM8S-630, 4000 koblinger

### TILBEHØR

Samme for NM8S-400/630 serie:

KABELKLEMME NM8 400/630 1 x 50-240mm<sup>2</sup> Cu/Al

best nr CV067768

KABELKLEMME NM8 630 2x 50-240mm<sup>2</sup> Cu/Al

best nr CV057141

HÅNDTAK DIREKTEMONTERT NM8-400/630

best nr CV003919

HÅNDTAK DØRMONTERT NM8-400/630

best nr CV003940

NM8-250/630 SHUNT RELEASE 220V AC

best nr CV003834

NM8-250/630 UNDERSPENNINGSLØSER 220VAC ny type

best nr CV048620

HJELPE / ALARM KONTAKTSETT NM8 125-630

best nr CV003872

LANGT TERMINALDEKSEL NM8-400/630 3P 2 STK

best nr CV005807

LANGT TERMINALDEKSEL NM8-400/630 4P 2 STK

best nr CV005814

KORT TERMINALDEKSEL NM8-400/630 3P 2 STK

best nr CV005821

KORT TERMINALDEKSEL NM8-400/630 4P 2 STK

best nr CV005838

NM8 630 LÅS

best nr CV007962

### PRODUKT

CV047579

Eff.bryter el. vern NM8S-400H-400A/4P 100kA SKAFFEVARE

CV002608 4505732

Eff.bryter el. vern NM8S-400S-400A/3P

CV002660 4505742

Eff.bryter el. vern NM8S-400S-400A/4P

CV047586

Eff.bryter el. vern NM8S-630H-630A/4P 100kA SKAFFEVARE

CV002615 4505733

Eff.bryter el. vern NM8S-630S-630A/3P

CV002677 4505743

Eff.bryter el. vern NM8S-630S-630A/4P