

FDV BLAD FOR CENTECH OVERSPENNINGSVERN

GENERELT

Centech overspenningsvern kan brukes i alle typer anlegg for distribusjon av kraft. Alle typer er beregnet for montering på DIN-skinne og passer under modulær avdekning. De fleste har utskiftbare vernmoduler.

Alle kapslinger er halogenfrie, produsert av flamme-motstandig PBT eller flamme-motstandig nylon (avhengig av modell).

Alle terminaler er laget i kobber. Skal det tilkobles med aluminium må det brukes overganger for dette.

Poler: 2P, 3P, 4P.

Karakteristikk: Type 1, type 2 og type 3.

Norm: 61643-1, 61643-11

FORVALTNING

Avhengig av modell. Fra 1 modul til 8 moduler bred.

DRIFT

Renhold:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.

Energiforbruk:

Mindre enn 1mA/pol

Henvisninger:

Kontakt Cenika AS for ytterligere informasjon.

VEDLIKEHOLD

Rutiner:

Kontroller at "flaggene" er grønne etter tordenvær, og eller en gang pr mnd. Når "flagget" er rødt, er vernet ødelagt, og må byttes. For utskifting, kontakt autorisert installatør.

Levetid :

Avhengig av størrelse og antall overspenninger vernet er utsatt for.

TILBEHØR

PRODUKT

TYPE 1/2,(grovvern/mellomvern)

	Art.nr	Elnummer
Overspenningsvern 3Pol type 1 grovvern utskiftbar mod. 275V 6 moduler m/relè	CV058063	1600695
Overspenningsvern 4Pol type 1 grovvern utskiftbar mod 275V 8 moduler m/relè	CV058056	1600694
Overspenningsvern 3Pol type 1 +2 utskiftbar mod. 385V 6 moduler m/relè	CV048422	1600693

TYPE 1+2+3 (B+C+D—grov-, mellom-, finvern),

Overspenningsvern 3Pol type 1+2+3 275V 6 moduler m/relè	CV058070	1600696
Overspenningsvern 4Pol type 1+2+3 275V 8 moduler m/relè	CV048347	1600689
Overspenningsvern 3Pol type 1+2+3 385V 6 moduler m/relè	CV048330	1600688

TYPE 2 (C—mellomvern)

Overspenningsvern 3Pol type 2 pluggbar 275V 3 moduler u/relè (DT50/275-3V)	CV048231	1600681
Overspenningsvern 4Pol type 2 pluggbar 275V 4 moduler u/relè (DT50/275-4V)	CV048316	1600686
Overspenningsvern 2Pol type 2 pluggbar 385V 2 moduler u/relè (DS50/385-2V)	CV048262	1600683
Overspenningsvern 3Pol type 2 pluggbar 385V 3 moduler u/relè (DT50/385-3V)	CV048286	1600684
Overspenningsvern 2Pol type 2 pluggbar 440V 2 modul u/relè (DS40/440-2V)	CV048408	1600691
Overspenningsvern 3Pol type 2 pluggbar 440V 3 modul u/relè (DT40/440-3V)	CV048415	1600692

TYPE 2 (C—mellomvern) MED SIGNALKONTAKT

Overspenningsvern 2Pol type 2 pluggbar 275V 2 moduler m/relè (DS50/275-2V-S)	CV048224	1600680
Overspenningsvern 3Pol type 2 pluggbar 275V 3 moduler m/relè (DT50/275-3V-S)	CV048248	1600682
Overspenningsvern 4Pol type 2 pluggbar 275V 4 moduler m/relè (DT50/275-4V-S)	CV048323	1600687
Overspenningsvern 4Pol type 2 pluggbar 385V 4 moduler m/relè (DT50/385-4V-S)	CV048309	1600685

TYPE 3 (D—finvern), maks forankoblet vern 16A.

Overspenningsvern 2Pol type 3 finvern 275V 1 modul m/relè (MDSS10/275-2V-S)	CV048385	1600690
Overspenningsvern 2Pol type 3 finvern 440V 1 modul u/relè (MDS10/440-2V-T-F)	CV048392	1600679