

Produktdata

Tekniske egenskaper

Produkt type: Utvendig tavlesystem produsert i dobbeltvegget saltvannsbestandig aluminium

Dimensjoner: Modulbasert

Bredde: 2, 3, 4 og 6 moduler (25cm modulbredde)

Høyde: 2 og 3 moduler (40cm modulhøyde)

Installering: For bakkemontering eller inntil vegg. Fundament eller nedgraving avhengig av sokkel.

Utflex er ikke konstruert for ekstreme værforhold. Ved plassering på værutsatte steder skal skapet sikres med de medfølgende veggfestene. For ytterligere forsterkningsdeler, se tilbehørsversikten.

NEK400:2022 – Tabell 51A – Klassifisering av ytre påvirkninger (Vind)

- AS1(≤ 20 m/s): Utflex kan monteres frittstående
- AS2(≤ 30 m/s): Utflex må monteres med medfølgende veggfester
- AS3(> 30 m/s): Utflex er ikke konstruert for disse forholdene

Dør: Dobbeltvegget. Én eller to dører avhengig av modell.

Låsemekanisme: 3-punktslås med 8mm trekantlås

Overflatebehandling: Lakkert

Farge: Sort RAL 9005
Grå RAL 7042

Vekt: Avhengig av modell, sokkel og innmontert utstyr

Materiale:

- Utvendig kapsling: Saltvannsbestandig aluminium.
- Innvendig kapsling og moduler: Varmgalvanisert stål (HDG)

Tekniske data

Beskyttelsesgrad: IP55

Slagfasthet: IK10

Omgivelsestemperatur: -35°C - $+70^{\circ}\text{C}$.

Maksimum driftsspenning: 1000VAC/1500VDC

Korrosjonsbestandighet: C4

Sertifiseringer og standarder

Standarder: NEK EN 62208