

FDV BLAD FOR INEPRO PRO380 SERIE

GENERELT

Inepro PRO serie er laget i halogenfritt materiale.
Skal det tilkobles med aluminium, må det brukes overganger.
3-fase målere for montasje på DIN-skinne.
Un=230/400V for TN-anlegg, Ui=6kV, 50Hz. IP20.
Norm: IEC/EN 50470-1/3

FORVALTNING

Fysisk størrelse: Bredde 4 moduler
Tiltrekningsmoment:
Måleterminaler direktemåler (L1-L2-L3-N): **2,4 Nm.**
Måleterminaler trafomåler (L1-L2-L3-N): **1,5 Nm.**
Terminaler for signalutgang / tilførsel til trafomåler: **0,1Nm.**

DRIFT

Renhold: Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.
Energiforbruk: : ← 2W/10VA
Henvisninger: Kontakt Cenika AS for ytterligere informasjon.

VEDLIKEHOLD

Rutiner: Kontrolleres mot varmegang ca en gang pr år.
Levetid : Forventet 10-30 år

TILBEHØR

Det er ikke noe tilbehør til dette produktet

PRODUKT

CV044417	MÅLER PRO 380-S 3P/3+N IT/TT/TN DIREKTE 100A
CV044424	MÅLER PRO 380-S M-BUS 3P/3+N IT/TT/TN DIREKTE MID 100A
CV044431	MÅLER PRO 380-S MODBUS 3P/3+N IT/TT/TN DIREKTE MID 100A
CV044448	MÅLER PRO 380-S-CT 3P/3+N IT/TT/TN TRAFOMÅLING
CV044455	MÅLER PRO 380-S-CT M-BUS 3P/3+N IT/TT/TN TRAFOMÅLING MID
CV044462	MÅLER PRO 380-S-CT MODBUS 3P/3+N IT/TT/TN TRAFOMÅLING MID