

November 2024

FDV BLAD FOR POWERSYNTAX – Panelmontert 480A

Produktbeskrivelse	Helstøpt kontakthus. IP2X fingerbeskyttelse som forhindrer berøring av spenningsførende deler. Produsert i flammehemmende materiale UL94-V0. IP68 oppnåes ved bruk av beskyttelseshette.		
Forvaltning	Fysisk størrelse i mm(BxHxD): Inntak: 42,5x57x127 Uttak 42,5x57x107		
Drift	Renhold:	Ingen spesifikke krav til renhold.	
	Energiforbruk:	Ikke aktuelt.	
	Henvisninger:	For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS.	
Vedlikehold	Rutiner:		
	Test:		
	Annet:		
Produkt	Varenummer		
	Artikkelnr.	EL-nr	Artikkel
	CV084857	1503071	Powersyntax panelmontert inntak 480A standard Jord GRØNN
	CV084819	1503067	Powersyntax panelmontert inntak 480A standard L1 BRUN
	CV084826	1503068	Powersyntax panelmontert inntak 480A standard L2 SVART
	CV084833	1503069	Powersyntax panelmontert inntak 480A standard L3 GRÅ
	CV084840	1503070	Powersyntax panelmontert inntak 480A standard N BLÅ
	CV084901	1503076	Powersyntax panelmontert uttak 480A standard Jord GRØNN
	CV084864	1503072	Powersyntax panelmontert uttak 480A standard L1 BRUN
	CV084871	1503073	Powersyntax panelmontert uttak 480A standard L2 SVART
	CV084888	1503074	Powersyntax panelmontert uttak 480A standard L3 GRÅ
	CV084895	1503075	Powersyntax panelmontert uttak 480A standard N BLÅ

