

## FDV BLAD FOR CENTECH SELEKTIV AUTOMAT FTB1

### GENERELT

FTB1 er laget i halogenfritt materiale.  
Skal det tilkobles med aluminium, må det brukes overganger. Beregnet for alle typer laster.  
Ue=Up to 415V, Ui=500V, 50/60Hz  
Poler: 1P, 2P, 3P, 4P  
Norm: IEC/EN 60898

### FORVALTNING

Fysisk størrelse: 1P, 2P, 3P, 4P- utførelse for montering på DIN-skinne bak standard avdekking.  
Vekt: 1P-313g, 2P-617g, 3P-932g, 4P-1241g

### DRIFT

Renhold:  
Energiforbruk:  
Henvisninger:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.  
Ikke relevant  
For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS

### VEDLIKEHOLD

Rutiner:  
Levetid:

Funksjonstestes og kontrolleres mot varmegang  
ca en gang pr år  
Mekanisk levetid: 10000 koblinger

### TILBEHØR

Dette produktet har ikke tilbehør.

### PRODUKT

Artikkel.nr	Beskrivelse	Artikkel.nr	Beskrivelse
CV044523	Selektiv Automat 2P 25A	CV044646	Selektiv Automat 4P 25A
CV044523	Selektiv Automat 2P 32A	CV044653	Selektiv Automat 4P 32A
CV044523	Selektiv Automat 2P 40A	CV044622	Selektiv Automat 3P 80A
CV044523	Selektiv Automat 2P 50A	CV044639	Selektiv Automat 3P 100A
CV044523	Selektiv Automat 2P 63A	CV044660	Selektiv Automat 4P 40A
CV044523	Selektiv Automat 3P 25A	CV044677	Selektiv Automat 4P 50A
CV044523	Selektiv Automat 3P 32A	CV044684	Selektiv Automat 4P 63A
CV044523	Selektiv Automat 3P 40A	CV044691	Selektiv Automat 4P 80A
CV044523	Selektiv Automat 3P 50A	CV044707	Selektiv Automat 4P 100A
CV044523	Selektiv Automat 3P 63A		