

FDV BLAD FOR SIKRINGSSKILLEBRYTERE

GENERELT

Sikringsskillebryter er laget i halogenfritt materiale. Skal det tilkobles med aluminium, må det brukes overganger.
Ue= Opp til 690V, Ui=800V, 50Hz.

Poler: 3P og 4P.
Karateristikk: NH
Norm: IEC/EN 60269-1

FORVALTNING

NH 00 3P: 126x123x90mm

DRIFT

Renhold:
Energiforbruk:
Henvisninger:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.

Kontakt Cenika AS for ytterligere informasjon.

VEDLIKEHOLD

Rutiner:

Kontrolleres mot varmegang ca en gang pr år.

Levetid :

Avhengig av omgivelsene.

TILBEHØR

CV020855	1612444	NH PATRON, NH00 Gg/Gl 50A
CV020824	1612442	NH PATRON, NH00 Gg/Gl 32A
CV020909	1612441	NH PATRON, NH00 Gg/Gl 160A
CV020879	1612446	NH PATRON, NH00 Gg/Gl 80A
CV020862	1612445	NH PATRON, NH00 Gg/Gl 63A
CV020848	1612443	NH PATRON, NH00 Gg/Gl 40A
CV020892	1612440	NH PATRON, NH00 Gg/Gl 125A
CV020886	1612439	NH PATRON, NH00 Gg/Gl 100A

PRODUKT

990646		SIKRINGSKILLEBRYTER 3P 160A, DOBBEL
990641		SIKRINGSKILLEBRYTER 3P 160A, ENKEL
990694	1702309	SIKRINGSKILLEBRYTER 4P ENKEL