

FDV BLAD FOR NEOZED SIKRINGSSKILLEBRYTERE

GENERELT

Neozed sikringsholder for usakkyndig betjening. Produsert i henhold til IEC 60947-3 og IEC 60269-3. Tetthetsgrad uten avdekning IP20.
 Brannklasse UL94/V0; glødetrådsprøve 960°C.
 Overspenningskategori: 3
 Spenningsnivå: AC 400V
 Uimp 6000V
 Maksimal sikringsstørrelse 63A
 Icm 50kAeff
 Brukscategori AC 22B
 Skal aluminium tilkobles, må det brukes godkjente overganger/klemmer.

**OBS !
Maks 3Nm
TILTREKNINGSMOMENT**

FORVALTNING

Størrelse:
 3P - h*b*d - 87mm*81mm*78mm
 4P - h*b*d - 87mm*108mm*78mm
 Vekt:
 3P - 0,4kg.
 4P - 0,53kg.

DRIFT

Renhold:
 Energiforbruk:
 Henvisninger:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.
 Max 1,7w/pol
 Kontakt Cenika AS for ytterligere informasjon.

VEDLIKEHOLD

Rutiner:

Kontrolleres visuelt regelmessig for mekaniske skader og varmegang.

Levetid :

Avhengig av omgivelsene. Normalt veldig lenge

TILBEHØR

Art.nr	Elnummer	Beskrivelse
CV055659		NEOZED D02 BUNNSKRUE 25A
CV055666		NEOZED D02 BUNNSKRUE 35A
CV055673		NEOZED D02 BUNNSKRUE 50A
CV049887		NEOZED D02 PATRON 20A
CV049870		NEOZED D02 PATRON 25A
CV047456	1612470	NEOZED D02 PATRON 32A
CV047449	1612471	NEOZED D02 PATRON 40A
CV047432	1612472	NEOZED D02 PATRON 50A
CV047418	1612473	NEOZED D02 PATRON 63A
CV053037		NEOZED RESERVESKUFF MED 12 PATRONER 63A

PRODUKT

Art.nr	Elnummer	Beskrivelse
CV047395	1615700	NEOZED SIKRINGSSKILLEBRYTER 3P
CV047401	1615701	NEOZED SIKRINGSSKILLEBRYTER 4 POL



**OBS !
Maks 3Nm
TILTREKNINGSMOMENT**