

FDV BLAD FOR METH STYRESTRØMSTRANSFORMATORER T1QD

GENERELT

Meth styrestrømstransformatorer type T1QD er i standard utførelse, for bruk til styrestrøm.
Primærside: 230VAC eller 400VAC. Sekundærside: 24VAC.
Norm: IEC/EN 61558-1 del 2-4 og 2-6; 2-2 og UL 5085-1, -2.

FORVALTNING

VA	Bredde	Dybde	Høyde	Vekt
50	76	80	86	1,2
75	86	84	96	1,6
100	86	94	96	2
150	96	92	105	2,6
200	96	107	105	3,1
250	121	137	125	3,6
300	121	147	125	4,4
400	121	157	125	5,7
500	121	137	125	7
630	150	117	140	7,4
800	150	137	140	9,8
1000	150	157	140	12,1

DRIFT

Renhold:
Energiforbruk:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.
Energiforbruk: 50VA:3,6-9,3W 75VA:4,7-13,4W 100VA:5,4-15,8W 150VA:9,7-16,5W 200VA:10,7-17,8W 250VA:10-26,3W 300VA:10-33,3W

Henvisninger:

Kontakt Cenika AS for ytterligere informasjon.

VEDLIKEHOLD

Rutiner:

Kontrolleres mot varmegang ca en gang pr år.

Levetid :

Avhengig av omgivelsene. Normalt veldig lenge.

TILBEHØR

Det er ikke noe tilbehør til dette produktet

PRODUKT

CV036316	STYRESTRØMTRAFØ 230-400VAC/24VAC 100 VA 1 FAS
CV036323	STYRESTRØMTRAFØ 230-400VAC/24VAC 150 VA 1 FAS
CV036330	STYRESTRØMTRAFØ 230-400VAC/24VAC 200 VA 1 FAS
CV036347	STYRESTRØMTRAFØ 230-400VAC/24VAC 250 VA 1 FAS
CV036354	STYRESTRØMTRAFØ 230-400VAC/24VAC 300 VA 1 FAS
CV036361	STYRESTRØMTRAFØ 230-400VAC/24VAC 400 VA 1 FAS
CV036292	STYRESTRØMTRAFØ 230-400VAC/24VAC 50 VA 1 FAS
CV036378	STYRESTRØMTRAFØ 230-400VAC/24VAC 500 VA 1 FAS
CV036385	STYRESTRØMTRAFØ 230-400VAC/24VAC 600 VA 1 FAS
CV036309	STYRESTRØMTRAFØ 230-400VAC/24VAC 75 VA 1 FAS