

FDV-DOKUMENTASJON



Desember 2024

FDV BLAD FOR CENTECH TKS TRAFOMÅLT OPP TIL 250A

GENERELT	Centech tilknytningsskap er laget for å dekke kravene gitt i NEK399. Produsert i AlMg3 saltvannsbestandig aluminium. Leveres i fargen RAL 7042 (lys grå) Tetthetsgrad: IPX4 Norm: NEK399 og NEK439- 1/3		
FORVALTNING	Størrelse (BxHxD i mm): 561x1938x230		
DRIFT	Renhold:	Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.	
	Energiforbruk:	Avhengig av bestykning, ikke relevant for tomt skap.	
	Henvisninger:	For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS	
VEDLIKEHOLD	Rutiner:	Kontrolleres regelmessig for mekaniske skader.	
	Levetid:	Avhengig av omgivelsene. Normalt veldig lenge	
PRODUKT	Artikkelnr.: CV087612	Beskrivelse: Trafomålt TKS 230V IT - 125-250A - klemmer 50-240mm (NB effektbryter må velges som tilvalg)	
	CV087629	Trafomålt TKS Effektbryter 400V TN 125-250A - klemmer 50-240mm (NB effektbryter må velges som tilvalg)	
TILVALG	Artikkelnr.: CV087636 CV087643 CV087650 CV087667 CV087674 CV087681 CV087698 CV087704	Beskrivelse: Trafomålt TKS Tilvalg Termisk effektbryter IT/TN 100-125A Trafomålt TKS Tilvalg Termisk effektbryter IT/TN 112-160A Trafomålt TKS Tilvalg Termisk effektbryter IT/TN 140-200A Trafomålt TKS Tilvalg Termisk effektbryter IT/TN 157-225A Trafomålt TKS Tilvalg Termisk effektbryter IT/TN 200-250A Trafomålt TKS Tilvalg Elektronisk effektbryter IT/TN 100-250A Trafomålt TKS Tilvalg interne distribusjonsklemmer 125-160A Trafomålt TKS Tilvalg interne distribusjonsklemmer 200-250A	