

FDV FOR TRAFØ T3SLN. 3-FASE SLIM-LINE LAVTAPSTRANSFORMATOR

GENERELT

Meth krafttransformatorer type lavtap er i 3-faset utførelse, for bruk i lavspenningsanlegg der det er nødvendig med annet spenningsnivå.

Denne lavtapstransformatoren har svært lave tap og lav startstrøm som gjør den velegnet der det er lave kortslutningsytelser / små sikringsverdier, f.eks i private hus for ladere til elbil.

Fås normalt som IP20 (med kapsling)

Norm: IEC/EN 61558

FORVALTNING

	H x B x D (mm)	
	Dimensjoner	Vekt
6,3kVA	800 x 640 x 250	113 kg
10 kVA	800 x 640 x 250	132 kg
12,5 kVA	800 x 640 x 250	142 kg
16 kVA	800 x 640 x 250	158 kg
20 kVA	800 x 640 x 250	173 kg
25 kVA	800 x 640 x 260	200 kg

DRIFT

Renhold:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.
Ved støvsuging, slå alltid av strøm til transformator

Energiforbruk:

	Tomgangstap	Fullast-tap
6,3kVA	38W	135W
10 kVA	45W	220W
12,5 kVA	50W	280W
16 kVA	58W	390W
20 kVA	64W	480W
25 kVA	75W	595W

Henvisninger:

Kontakt Cenika AS for ytterligere informasjon.

VEDLIKEHOLD

Rutiner:

Kontrolleres mot varmegang ca en gang pr år.

Levetid :

Avhengig av omgivelsene. Normalt veldig lenge.

TILBEHØR

Det er ikke noe tilbehør til dette produktet

PRODUKT

CV057233 Trafo Lavtap Slimline 6,3kVA pri:230V sek:400V dYN 11 IP20
CV057240 Trafo Lavtap Slimline 10kVA pri:230V sek:400V dYN 11 IP20
CV057257 Trafo Lavtap Slimline 12,5kVA pri:230V sek:400V dYN 11 IP20
CV057264 Trafo Lavtap Slimline 16kVA pri:230V sek:400V dYN 11 IP20
CV057271 Trafo Lavtap Slimline 20kVA pri:230V sek:400V dYN 11 IP20
CV043941 Trafo Lavtap Slimline 25kVA pri:230V sek:400V dYN 11 IP20