

FDV BLAD FOR LOVATO MODULÆRE KONTAKTORER CN

GENERELT

Lovato Modulærkontakter er godkjent iht IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-5-1 og IEC/EN 61095.
For vertikal montasje. Skal ikke tilkobles direkte med Al-ledere, kun Cu.
For enkjernet, flertrådet, og mangetrådet leder med endehylse.

Det er anbefalt å ha 1 moduls mellomrom fra hver modulærkontaktor grunnet varmeavledning.
Antall poler: 2P.
Fysisk størrelse: Se dataark for aktuell type.
Utførelse for montering på DIN-skinne bak standard avdekking

FORVALTNING

DRIFT

Renhold:
Energiforbruk:
Henvisninger:

Ingen spesifikke krav til renhold. Unngå bruk av vann.
Se dataark for aktuell type.
Kontakt Cenika AS for ytterligere informasjon.

VEDLIKEHOLD

Rutiner:

Funksjonsstestes og kontrolleres mot varmegang
ca en gang pr år.

Levetid :

Elektrisk levetid: Se dataark for aktuell type.
Mekanisk levetid: Se dataark for aktuell type.

TILBEHØR

Det er ikke tilgjengelig tilbehør til CN-serien.

PRODUKT

CV067287	Modulærkontaktor 20A 2P-230V Lovato
CV067294	Modulærkontaktor 32A 2P-230V Lovato